


Taşıma ruloları

- Çelik veya plastik boru
- Yatak tabanları çelik veya plastik


Farklı tipler her işletme durumuna uydurulabilir.

Özel tipler


Paslanmaz çelik taşıma ruloları, PVC kaplama çelik, galvanizli tip, Niro yataklı. Diğer uzunluklar ve çaplar istek üzerine teslim edilebilir.



Dişli akslı: A = montaj uzunluğu, B = gömlek uzunluğu, C = aks Ø, D = rulo Ø



İç dişli: A = montaj uzunluğu, B = gömlek uzunluğu, C = aks Ø, D = rulo Ø



Yaylı akslı: A = montaj uzunluğu, B = gömlek uzunluğu, C = aks Ø, D = rulo Ø

Verilen taşıma kapasiteleri, yük tüm kaplama boyunca eşit olarak dağıtıldığında geçerlidir.

1 Çelik taşıma ruloları

- Taşıma kapasitesi 120 kg'ye kadar

Konveyörler, geçmeli raf sistemleri, ağırlıklı kaydran rulolu konveyörler ve rulolu sehparlar

Çelik boru yere temas yüzeyi, yatak tabanı çelik konik bilyeli yataklı. Dişli veya yaylı akslı teslim edilebilir.



2 Çelik taşıma ruloları

- Taşıma kapasitesi 250 kg'ye kadar

Palet, geçmeli raf, testere besleme sistemleri vb. gibi ağır yükleri taşımak için

Yere temas yüzeyi çelik boru, yatak tabanları plastik, içneli bilyeli yataklar labirent yalıtımlı, içten dişli aks.



3 Plastik taşıma ruloları

- Taşıma kapasitesi 10 kg

Hafif konveyörler, geçmeli raflar ve hafif dağıtma sistemleri için
-5 °C ile +50 °C arası ısılarla karşı dayanıklı

Plastik yere temas yüzeyi, darbeye karşı dayanıklı, bilyeli yataklı Ø 8 mm'lik yaylı aks ile. Plastik yatak tabanları.



4 Plastik taşıma ruloları

- Taşıma kapasitesi 10 kg'ye kadar

Hafif konveyörler ve geçmeli raflar için
-5 °C ile +50 °C arası ısılarla karşı dayanıklı

Plastik yere temas yüzeyi, darbeye karşı dayanıklı, bilyeli yataklı Ø 6 – 10 mm'lik yaylı aks ile. Plastik yatak tabanları.



5 Plastik taşıma ruloları

- Taşıma kapasitesi 90 kg'ye kadar

Konveyörler, geçmeli raflar ve dağıtım sistemleri için. Alüminyum profil kesimi için testere beslemeleri
-5 °C ile +50 °C arası ısılarla karşı dayanıklı

Temas yüzeyi plastik, darbeye dayanıklı. Yatak tabanları plastik ve içneli bilyeli yatak (labirent yalıtımlı). Yaylı aks, Ø 10 mm.



Ürün		1			2		3		4				5		
Rulo Ø	mm	50	50	60	80	50	20	30	40	50	50	50	63		
Aks Ø	mm	10	10	12	20	8	6	8	10	10	10	10	12		
Aks tipi		yaylı aks	dişli aks M 10 x 20	dişli aks M 12 x 20	ç iç dişli M 10 x 15	yaylı aks	yaylı aks	yaylı aks	yaylı aks	yaylı aks	yaylı aks	dişli aks M 10 x 20	dişli aks M 12 x 20		
Gömlek uzunluğu															
200 mm	Taşıma kapasitesi	kg	90	120	120	250	10	3	5	7	10	45	90	60	
	No.		176 079-1T	176 567-1T	176 869-1T	176 362-1T	177 415-1T	177 504-1T	177 563-1T	177 660-1T	177 741-1T	177 857-1T	178 268-1T	178 020-1T	
300 mm	Taşıma kapasitesi	kg	85	120	120	250	9	2	4.5	6.5	9	40	80	60	
	No.		176 109-1T	176 591-1T	176 893-1T	176 389-1T	177 431-1T	177 520-1T	177 598-1T	177 687-1T	177 776-1T	177 881-1T	178 292-1T	178 055-1T	
400 mm	Taşıma kapasitesi	kg	80	120	120	250	8	1.5	4	6	8	30	60	45	
	No.		176 133-1T	176 621-1T	176 923-1T	176 400-1T	177 466-1T	177 547-1T	177 628-1T	177 709-1T	177 792-1T	177 938-1T	178 322-1T	178 098-1T	
500 mm	Taşıma kapasitesi	kg	60	120	120	250	7		3.5	5.5	7.5	20	40	35	
	No.		176 176-1T	176 664-1T	176 966-1T	176 427-1T	177 482-1T		177 644-1T	177 725-1T	177 814-1T	177 962-1T	178 357-1T	178 136-1T	
600 mm	Taşıma kapasitesi	kg	48	95	120	250					7	15	30	25	
	No.		176 206-1T	176 699-1T	176 990-1T	176 443-1T					177 830-1T	177 997-1T	178 381-1T	178 160-1T	
800 mm	Taşıma kapasitesi	kg	27	55	100	250								10	
	No.		176 265-1T	176 753-1T	177 059-1T	176 494-1T								178 225-1T	
1000 mm	Taşıma kapasitesi	kg	15	30	70	160								283.-	
	No.		176 044-1T	176 532-1T	176 834-1T	176 346-1T									
	TL		143.20	168.-	200.50	348.50									

Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT

İŞLETME İÇİN HERSEY.