

Makaslı konveyörler

- Değişen çalışma yerleri ve çeşitli konveyör hatları ile kullanmak için
- Rulolu konveyörler ve konveyör bantları ile kombine kullanım için idealdir
- Toplanmış durumda çok az yer kaplar, rulolar ya da makaralar akslara dönüşümlü olarak sıralanır

Düz çubuk makaslı ızgaralar, perçinlenmiş, galvanizli. Çerçeve ayağının yüksekliği ayarlanabilir, frenli içi dolu döner tekerlekler.

Eğilebilir sabitleyiciler sayesinde makaslı bağlantılar. Her iki konveyörün ucunu açmak ve toplamak için plastik tutamaklar.

Ray üst kenarının yüksekliği 720 – 1150 mm arasında ayarlanabilir.


Taşıyabilen mal uzunlukları 440 – 700 mm arasında. Açık durumda akslar arası mesafe 150 mm.

Diğer uzunluklar ve genişlikler ile elektrikli tipleri lütfen sorunuz.

Çelik rulolarla da teslim edilebilir. Fiyatları plastik rulolar gibidir (tabloya bakınız). Federal Alman Patenti No. 4130480




Plastik tekerlek ve orta makas ile



Tahrik düzensiz ayağına doğru %2 – 5 eğim ile


Kavis iç yarıçapı min. 450 mm



Makaslı rulolu konveyörler

- Rulolar darbelere dayanıklı plastik
- Altı düz veya kenar çıkıntısı olan, profilli ve uzunlamasına çitaları bulunan mallar için
- İlave orta makas bant genişliği 600 mm'den itibaren

8 mm aks üzerinde 2'şer rulo (Ø 50 mm).



Makaslı makaralı konveyörler

- Makaralar isteğe göre galvanizli çelik veya darbelere dayanıklı plastik
- Sadece düz tabanlı malları taşımak için
- İlave orta makas konveyör genişliği 500 mm'den itibaren

Makaralar (Ø 48 mm) 8 mm aks üzerinde bilye yataklıdır, aralarında mesafe kovanları bulunur.

Tip	Konveyör genişliği	Taşıyacak mal genişliği	No.	TL
Konveyör uzunluğu 1300 – 4500 mm, 3 destek ayağı, taşıma kapasitesi 100 kg	400 mm	250 – 600 mm	714 004-1T	6,595.–
	500 mm	250 – 800 mm	714 006-1T	7,675.–
	600 mm	250 – 900 mm	859 435-1T	8,940.–
Konveyör uzunluğu 1700 – 6300 mm, 3 destek ayağı, taşıma kapasitesi 100 kg	400 mm	250 – 600 mm	714 010-1T	8,965.–
	500 mm	250 – 800 mm	714 013-1T	10,420.–
	600 mm	250 – 900 mm	859 451-1T	12,160.–
Konveyör uzunluğu 2200 – 8000 mm, 5 destek ayağı, taşıma kapasitesi 125 kg	400 mm	250 – 600 mm	714 017-1T	11,390.–
	500 mm	250 – 800 mm	714 019-1T	13,250.–
	600 mm	250 – 900 mm	859 486-1T	15,420.–
Konveyör uzunluğu 2600 – 9800 mm, 6 destek ayağı, taşıma kapasitesi 125 kg	400 mm	250 – 600 mm	968 788-1T	14,710.–
	500 mm	250 – 800 mm	714 026-1T	15,910.–
	600 mm	250 – 900 mm	859 508-1T	18,780.–


Taşıma kapasite değerleri iki destek arasındaki makaslı rulolu konveyör için geçerlidir

Tip	Konveyör genişliği	Taşıyacak mal genişliği	Aks başına makara sayısı	çelik		TL
				No.	No.	
Konveyör uzunluğu 1300 – 4500 mm, 3 destek ayağı, taşıma kapasitesi 100 kg	400 mm	200 – 600 mm	4	714 029-1T	714 030-1T	5,430.–
	500 mm	200 – 800 mm	5	859 729-1T	859 737-1T	6,800.–
	600 mm	200 – 900 mm	6	859 826-1T	859 834-1T	7,260.–
Konveyör uzunluğu 1700 – 6300 mm, 4 destek ayağı, taşıma kapasitesi 100 kg	400 mm	200 – 600 mm	4	714 033-1T	714 034-1T	7,320.–
	500 mm	200 – 800 mm	5	859 745-1T	859 753-1T	9,300.–
	600 mm	200 – 900 mm	6	859 842-1T	859 866-1T	10,030.–
Konveyör uzunluğu 2200 – 8000 mm, 5 destek ayağı, taşıma kapasitesi 125 kg	400 mm	200 – 600 mm	4	714 037-1T	714 039-1T	9,360.–
	500 mm	200 – 800 mm	5	859 761-1T	859 788-1T	11,860.–
	600 mm	200 – 900 mm	6	859 850-1T	859 869-1T	12,550.–
Konveyör uzunluğu 2600 – 9800 mm, 6 destek ayağı, taşıma kapasitesi 125 kg	400 mm	200 – 600 mm	4	714 042-1T	714 043-1T	11,360.–
	500 mm	200 – 800 mm	5	859 796-1T	859 818-1T	14,180.–
	600 mm	200 – 900 mm	6	859 877-1T	859 885-1T	15,220.–

Taşıma kapasite değerleri iki destek arasındaki makaslı rulolu konveyör için geçerlidir



Sabit dayanak



Katlanır dayanak



Rulolu konveyörler için



Makaralı konveyörler için

Dayanaklar

Tüm makaslı konveyör tipleri için uygun

Dayanak tipi	sabit		katlanabilir	
	No.	TL	No.	TL
Konveyör genişliği				
400 mm	859 575-1T	314.50	859 605-1T	432.–
500 mm	859 583-1T	336.50	859 613-1T	444.–
600 mm	859 591-1T	339.–	859 621-1T	464.50

Bağlantı parçaları

Birden fazla konveyörü birbirine bağlamak için.

330 mm uzunluğunda.

Tip	Rulolu konveyör için plastik		Makaralı konveyör için çelik		TL
	No.	TL	No.	No.	
Konveyör genişliği					
400 mm	859 524-1T	583.–	859 893-1T	859 907-1T	583.–
500 mm	859 540-1T	638.–	859 915-1T	859 923-1T	638.–
600 mm	859 567-1T	584.–	859 931-1T	859 958-1T	584.–

Kısa sürede teslimat

Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.