

Çift ayak ve kenar korumaları ile (aksesuarlar)

QURA

CAD
Planlama

Rulolu konveyörler

Hızlı bir malzeme akışı için modüler sistem

Galvanizli çelik sağlam yan profiller, 20 x 60 x 20 mm. Biyeli yataklı çelik veya plastik makaralar, Ø 48 mm. Makaraların yerleri her aksta dönüşümlü bir sıradadır. Taşınacak malın tabanı düz ve sabit olmalıdır.

Metre başına statik taşıma kapasitesi 200 kg
1 m'lik destek aralığında konveyör uzunluğu.

Birleştirme


Mal taşınacak mesafeyi, tek tek parçaları birleştirerek oluşturun. Düz ve kavisli parça gereksinimini tespit edin. Bant genişliğini en büyük, aks mesafesini de en küçük taşınacak mal boyuna göre tespit edin.

Aks mesafesi 75 mm olduğunda, etkin uzunluk
1 m'de = 975 mm,
2 m'de = 1950 mm.

Özel tipler, 45°'lik kavisler ve geçişler istek üzerine teslim edilebilir.

Tüm raylar alaşımli olarak da teslim edilebilir.

Aksesuarlar için, bkz. sayfa 177.



Galvanizli çelik şasi, galvanizli çelik makaralar

Özellikle kapalı, kuru mekanlarda sabit olarak kurmak için.



Galvanizli çelik şasi, plastik rulolar

Özellikle kapalı, kuru mekanlarda sabit olarak kurmak için. Sessiz dönerler.

Konveyör genişliği	mm	300			500		
Toplam genişlik	mm	340			540		
Aks mesafesi	mm	100	75	50	100	75	50
Yapı yüksekliği	mm	69	69	69	69	69	69
Makara sırası		3 : 3	3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5	5 : 5
Taşınacak mal genişliği	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600	150 – 600
Taşınacak mal uzunluğu	mm	300 – 1000	225 – 1000	150 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	150 – 1000
düz 1 m	No.	759 545-1T	759 574-1T	759 579-1T	759 584-1T	759 590-1T	759 594-1T
	TL	722.–	741.–	993.–	879.–	993.–	1,300.–
düz 1,5 m	No.	759 547-1T	759 576-1T	759 580-1T	759 585-1T	759 591-1T	759 595-1T
	TL	958.–	1,055.–	1,355.–	1,230.–	1,430.–	1,890.–
düz 2 m	No.	759 559-1T	759 577-1T	759 581-1T	759 586-1T	759 592-1T	759 596-1T
	TL	1,190.–	1,390.–	1,710.–	1,540.–	1,885.–	2,370.–
Kavis 90°, iç yarıçap 800 mm	No.	759 573-1T	759 583-1T		759 588-1T	759 599-1T	
	TL	1,270.–	1,440.–		1,625.–	1,965.–	

Konveyör genişliği	mm	300			500		
Toplam genişlik	mm	340			540		
Aks mesafesi	mm	100	75	50	100	75	50
Yapı yüksekliği	mm	69	69	69	69	69	69
Makara sırası		3 : 3	3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5	5 : 5
Taşınacak mal genişliği	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600	150 – 600
Taşınacak mal uzunluğu	mm	300 – 1000	225 – 1000	150 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	150 – 1000
düz 1 m	No.	903 491-1T	903 474-1T	903 480-1T	903 496-1T	903 501-1T	903 506-1T
	TL	707.–	792.–	993.–	903.–	993.–	1,300.–
düz 1,5 m	No.	903 492-1T	903 475-1T	903 481-1T	903 497-1T	903 502-1T	903 508-1T
	TL	932.–	1,065.–	1,340.–	1,230.–	1,430.–	1,885.–
düz 2 m	No.	903 494-1T	903 476-1T	903 482-1T	903 498-1T	903 503-1T	903 509-1T
	TL	1,190.–	1,390.–	1,710.–	1,540.–	1,885.–	2,435.–
Kavis 90°, iç yarıçap 800 mm	No.	903 473-1T	903 479-1T		903 500-1T	903 505-1T	
	TL	1,270.–	1,440.–		1,625.–	1,965.–	

Daha kısa sürede teslimat
Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT
İŞLETME İÇİN HERSEY.