



Çift ayak ve kenar korumaları ile (aksesuarlar)



## Hafif rulolu konveyörler

Yer çekimi gücünü değerlendiren tahrikle, yakl. %2 – 5'lik bir eğim sayesinde enerji maliyeti olmadan

Yan profiller galvanizli çelik veya alüminyum, 20 x 60 x 20 mm.

Bilyeyi yataklı çelik, alüminyum veya plastik rulolar, Ø 50 mm, yaylı aks, Ø 8 mm. Kavislerde bölmeli rulolar.

1 m destek mesafesinde her bir metre bant uzunluğu için statik taşıma kapasitesi 200 kg.

### Birleştirme

Gerekli taşıma mesafesi, tek parçalar birleştirilerek oluşturulabilir. Düz ve kavisli parça gereksinimi tespit edilmelidir.


Bant genişliğini taşıyacak en büyük, ruloların aks mesafesini de taşıyacak en küçük mal boyutuna göre tespit edilmelidir.

Aks mesafesi 75 mm olduğunda, etkin uzunluk 1 m'de = 975 mm, 2 m'de = 1950 mm.


Özel tipler, 45°'lik kavisler ve geçişler istek üzerine teslim edilebilir.

CAD  
Planlama

İstek üzerine her türde konveyör bantları teslim edilebilir. Lütfen size özel bir teklif talep ediniz.



Aks uzunluğu = bant genişliği + 20



### Galvanizli çelik şasi, galvanizli çelik rulolar

Özellikle kapalı, kuru mekanlarda sabit olarak kurmak için. Kendi ağırlığı oldukça yüksek.



### Hafif metal şasi, hafif metal rulolar

Özellikle, arada sırada yerinin değiştirildiği, kapalı, kuru mekanlar için.

Konveyör genişliği	mm	300			500			600		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Toplam genişlik	mm	340			540			640		
Aks mesafesi	mm	100	75	62.5	100	75	62.5	100	75	62.5
Yapı yüksekliği	mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Germe / boru uzunluğu	mm	300 / 290	300 / 290	300 / 290	502 / 492	502 / 492	502 / 492	603 / 593	603 / 593	603 / 593
Taşıyacak mal genişliği	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Taşıyacak mal uzunluğu	mm	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000
düz 1 m	No.	903 545-1T	903 549-1T	903 810-1T	903 554-1T	903 559-1T	903 814-1T	903 564-1T	903 569-1T	903 819-1T
	TL	896.–	1,030.–	1,235.–	1,030.–	1,235.–	1,425.–	1,090.–	1,320.–	1,515.–
düz 1,5 m	No.	903 546-1T	903 550-1T	903 811-1T	903 555-1T	903 560-1T	903 815-1T	903 565-1T	903 570-1T	903 820-1T
	TL	1,270.–	1,525.–	1,740.–	1,450.–	1,740.–	2,015.–	1,540.–	1,835.–	2,140.–
düz 2 m	No.	903 547-1T	903 551-1T	903 812-1T	903 556-1T	903 561-1T	903 816-1T	903 567-1T	903 571-1T	903 821-1T
	TL	1,625.–	1,940.–	2,250.–	1,845.–	2,225.–	2,615.–	1,990.–	2,390.–	2,790.–
Kavis 90°, iç yarıçap 800 mm	No.	903 806-1T	903 553-1T		903 807-1T	903 563-1T		903 808-1T	903 573-1T	
	TL	1,980.–	2,165.–		3,285.–	3,925.–		3,550.–	4,240.–	

Konveyör genişliği	mm	300			500			600		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Toplam genişlik	mm	340			540			640		
Aks mesafesi	mm	100	75	62.5	100	75	62.5	100	75	62.5
Yapı yüksekliği	mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Germe / boru uzunluğu	mm	300 / 290	300 / 290	300 / 290	502 / 492	502 / 492	502 / 492	603 / 593	603 / 593	603 / 593
Taşıyacak mal genişliği	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Taşıyacak mal uzunluğu	mm	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000
düz 1 m	No.	903 575-1T	903 580-1T	903 827-1T	903 586-1T	903 589-1T	903 831-1T	903 595-1T	903 599-1T	903 836-1T
	TL	1,070.–	1,235.–	1,400.–	1,160.–	1,400.–	1,595.–	1,235.–	1,475.–	1,695.–
düz 1,5 m	No.	903 577-1T	903 581-1T	903 828-1T	903 587-1T	903 591-1T	903 832-1T	903 596-1T	903 600-1T	903 837-1T
	TL	1,440.–	1,720.–	1,950.–	1,625.–	1,945.–	2,290.–	1,725.–	2,070.–	2,470.–
düz 2 m	No.	903 578-1T	903 583-1T	903 829-1T	903 588-1T	903 592-1T	903 834-1T	903 597-1T	903 601-1T	903 838-1T
	TL	1,795.–	2,130.–	2,540.–	2,105.–	2,510.–	2,930.–	2,215.–	2,690.–	3,130.–
Kavis 90°, iç yarıçap 800 mm	No.	903 823-1T	903 585-1T		903 824-1T	903 594-1T		903 826-1T	903 603-1T	
	TL	2,215.–	2,445.–		3,705.–	4,255.–		3,905.–	4,765.–	

Kısa sürede teslimat  
Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.