

Hafif üç ayaklı destekler, galvanizli

Düz zeminde konumu çok sık değiştirilen bantlar için.
Konveyörü mesafe boruları ile yerleştirin.

Yerleştirme çatalının yüksekliği kademesiz ayarlanabilir.
Taşıma kapasitesi 100 kg.

Destek ayakları yükseklik ayar aralığı	mm	210 – 350	340 – 590	430 – 720	590 – 1080
Konveyör genişliği					
300 mm	No.	903 667-1T	903 669-1T	903 672-1T	903 674-1T
	TL	380.50	396.50	400.50	427.–
500 mm	No.	903 668-1T	903 670-1T	903 673-1T	903 675-1T
	TL	380.50	396.50	400.50	427.–
600 mm	No.	903 873-1T	903 874-1T	903 875-1T	903 877-1T
	TL	380.50	396.50	400.50	427.–



Döner mafsallı çift sehpa, galvanizli

Sabit yerleştirilen konveyörler için. Konveyörü yerleştirin ve iki sıkıştırma mandalını istenen konuma getirip sıkın.

Döner mafsallı, yüksekliği kademesiz ayarlanabilir, dörtgen 40 x 40 x 2 mm, galvanizli.
Taşıma kapasitesi 200 kg.

Destek ayakları yükseklik ayar aralığı	mm	330 – 480	380 – 580	470 – 750	580 – 950	730 – 1250
Konveyör genişliği						
300 mm	No.	903 676-1T	903 678-1T	903 681-1T	903 683-1T	903 685-1T
	TL	575.–	594.–	641.–	659.–	672.–
500 mm	No.	903 677-1T	903 679-1T	903 682-1T	903 684-1T	903 686-1T
	TL	575.–	594.–	641.–	659.–	672.–
600 mm	No.	903 878-1T	903 879-1T	903 880-1T	903 881-1T	903 882-1T
	TL	494.–	507.–	546.–	562.–	577.–



Hızlı bağlayıcılar

Bantlar sıra halinde yerleştirilecek gereklidir.
1 paket = 4 adet.

No. **515 993-1T** TL / paket **190.20**

Dayanak

Galvanizli çelik sac, asılabilir.
Bant genişlikleri 300 mm ve 600 mm için uygun.

Konveyör genişliği için	mm	300 – 600
No.	903 687-1T	
TL	352.50	

Yan kılavuzlar

Galvanizli çelik boru, Ø 25 mm.
Yükseklik 50 – 130 mm arasında ayarlanabilir.

İki farklı tip: Düz ve kavisler için.

Kavisli bantlarda lüften bant genişliğini belirtiniz.

Yan kılavuz	90° kavis iç	90° kavis dış
No.	903 690-1T	903 691-1T
TL	400.50	556.–

Uzunluk	m	1	1.5	2	3
düz tek taraflı	No.	515 984-1T	515 985-1T	515 986-1T	515 987-1T
	TL	243.50	365.50	487.50	731.–
düz iki taraflı	No.	515 988-1T	515 989-1T	515 991-1T	515 992-1T
	TL	447.–	670.–	897.–	1,340.–

Tek rulo

Hafif taşıyıcı rulolar, silindirik akslı ve sürekli yağlamalı.



Hafif metal şasi, plastik rulolar

Özellikle, yerin çok sık değiştirildiği, kapalı, kuru mekanlar için.
Kendi ağırlığı çok azdır.



Galvanizli çelik şasi, plastik rulolar

Özellikle kapalı, kuru mekanlarda sabit olarak kurmak için. Sessiz dönerler.

Malzeme	çelik			alüminyum			plastik			
	mm	300	500	600	300	500	600	300	500	600
Konveyör genişliği	mm	300	500	600	300	500	600	300	500	600
Taşıma kapasitesi	kg	30	30	30	20	20	20	9	7.5	7
Rulo Ø	mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aks Ø	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8
No.		903 888-1T	903 889-1T	903 890-1T	903 891-1T	903 893-1T	903 894-1T	903 895-1T	903 896-1T	903 897-1T
TL		79.30	94.50	104.–	79.30	94.50	104.–	63.20	78.–	86.60

Konveyör genişliği	mm	300			500			600		
		mm	340		mm	540		mm	640	
Toplam genişlik	mm									
Aks mesafesi	mm	100	75	62.5	100	75	62.5	100	75	62.5
Yapı yüksekliği	mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Germe / boru uzunluğu	mm	300 / 283	300 / 283	300 / 283	502 / 485	502 / 485	502 / 485	603 / 586	603 / 586	603 / 586
Taşımacak mal genişliği	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Taşımacak mal uzunluğu	mm	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000
düz 1 m	No.	903 635-1T	903 640-1T	903 860-1T	903 645-1T	903 650-1T	903 864-1T	903 656-1T	903 660-1T	903 869-1T
	TL	870.–	994.–	1,220.–	974.–	1,195.–	1,400.–	1,055.–	1,300.–	1,525.–
düz 1,5 m	No.	903 636-1T	903 641-1T	903 861-1T	903 646-1T	903 651-1T	903 865-1T	903 657-1T	903 661-1T	903 870-1T
	TL	1,200.–	1,430.–	1,785.–	1,400.–	1,645.–	1,895.–	1,485.–	1,755.–	2,065.–
düz 2 m	No.	903 637-1T	903 642-1T	903 862-1T	903 648-1T	903 652-1T	903 866-1T	903 658-1T	903 662-1T	903 871-1T
	TL	1,525.–	1,780.–	2,125.–	1,805.–	2,080.–	2,555.–	1,895.–	2,275.–	2,620.–
Kavis 90°, iç yarıçap 800 mm	No.	903 857-1T	903 644-1T		903 858-1T	903 654-1T		903 859-1T	903 665-1T	
	TL	2,050.–	2,310.–		3,030.–	3,595.–		3,240.–	4,115.–	

Konveyör genişliği	mm	300			500			600		
		mm	340		mm	540		mm	640	
Toplam genişlik	mm									
Aks mesafesi	mm	100	75	62.5	100	75	62.5	100	75	62.5
Yapı yüksekliği	mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Germe / boru uzunluğu	mm	300 / 283	300 / 283	300 / 283	502 / 485	502 / 485	502 / 485	603 / 586	603 / 586	603 / 586
Taşımacak mal genişliği	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Taşımacak mal uzunluğu	mm	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000
düz 1 m	No.	903 605-1T	903 609-1T	903 844-1T	903 615-1T	903 619-1T	903 848-1T	903 625-1T	903 629-1T	903 853-1T
	TL	778.–	945.–	1,120.–	900.–	1,105.–	1,275.–	952.–	1,185.–	1,365.–
düz 1,5 m	No.	903 606-1T	903 610-1T	903 845-1T	903 616-1T	903 621-1T	903 849-1T	903 626-1T	903 631-1T	903 854-1T
	TL	1,120.–	1,305.–	1,555.–	1,275.–	1,540.–	1,780.–	1,370.–	1,645.–	1,955.–
düz 2 m	No.	903 607-1T	903 611-1T	903 846-1T	903 617-1T	903 622-1T	903 851-1T	903 627-1T	903 632-1T	903 855-1T
	TL	1,400.–	1,650.–	2,030.–	1,585.–	1,990.–	2,360.–	1,735.–	2,120.–	2,470.–
Kavis 90°, iç yarıçap 800 mm	No.	903 840-1T	903 614-1T		903 842-1T	903 624-1T		903 843-1T	903 634-1T	
	TL	1,935.–	2,120.–		2,885.–	3,350.–		3,040.–	3,710.–	

Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT
İŞLETME İÇİN HERSEY.