



Çift ayak ve kenar korumaları ile  
(aksesuarlar)



## Rulolu ağır konveyörler

**% 2 – 5'lik bir hafif eğim sayesinde üzerindeki ağırlık tarafından döndürülen rulolar**

U-Profil rulolar galvanizli çelik, 25 x 100 x 25 x 2 mm, dayanıklı traversler. Bilyeli yataklı, galvanizli çelik rulolar, Ø 50 mm, yaylı aks, Ø 12 mm. Kavisler için bölmeli rulolar.

**1 m destek mesafesinde her bir metre bant uzunluğu için statik taşıma kapasitesi 400 kg.**


### Birleştirme

Gerekli taşıma mesafesi, tek parçalar birleştirilerek oluşturulabilir. Düz ve kavisli parça gereksinimi tespit edilmelidir.


Bant genişliğini taşıyacak en büyük, ruloların aks mesafesini de taşıyacak en küçük mal boyutuna göre tespit edilmelidir.

**Özel tipler, 45°'lik kavisler ve geçişler istek üzerine teslim edilebilir.**

**CAD**  
Planlama



Aks uzunluğu = konveyör genişliği + 20



**İstek üzerine her türde konveyör bantları teslim edilebilir.  
Lütfen size özel bir teklif talep ediniz.**

Konveyör genişliği	mm	300				400			
Toplam genişlik	mm	350				450			
Aks mesafesi	mm	200	125	100	62.5	200	125	100	62.5
Yapı yüksekliği	mm	110	110	110	110	110	110	110	110
Taşıyacak mal genişliği	mm	450	450	450	450	550	550	550	550
Taşıyacak mal uzunluğu	mm	650	400	350	200	650	400	350	200
düz 1 m	No.	903 692-1T	903 695-1T	903 700-1T	903 706-1T	903 712-1T	903 715-1T	903 719-1T	903 724-1T
	TL	725.-	894.-	1,035.-	1,350.-	750.-	960.-	1,075.-	1,445.-
düz 1,5 m	No.		903 696-1T	903 702-1T	903 707-1T		903 716-1T	903 720-1T	903 725-1T
	TL		1,260.-	1,390.-	1,955.-		1,350.-	1,445.-	2,070.-
düz 2 m	No.	903 693-1T	903 697-1T	903 703-1T	903 708-1T	903 713-1T	903 717-1T	903 721-1T	903 726-1T
	TL	1,235.-	1,600.-	1,825.-	2,545.-	1,295.-	1,735.-	1,865.-	2,715.-
Kavis 90°, iç yarıçap 800 mm	No.			903 705-1T	903 711-1T			903 723-1T	903 729-1T
	TL			2,275.-	3,080.-			2,445.-	3,360.-
<b>Aksesuarlar</b>									
<b>Tek taşıyıcı rulo</b>									
Taşıma kapasitesi	kg	70	70	70	70	70	70	70	70
Rulo uzunluğu	mm	292	292	292	292	393	393	393	393
Germe uzunluğu	mm	300	300	300	300	401	401	401	401
	No.	903 898-1T	903 898-1T	903 898-1T	903 898-1T	903 899-1T	903 899-1T	903 899-1T	903 899-1T
	TL	109.20	109.20	109.20	109.20	121.60	121.60	121.60	121.60