

- + Ekolojik bilançosu hazırlanmış
- + Kaynakları dikkate alan malzeme kullanımı
- + Alçak ısı üretim teknolojisi ile indirilmiş enerji kullanımı
- + Tamamen geri dönüştürülebilir ambalaj
- + TÜV Rheinland tarafından yıllık denetim
- + Müşterilerimiz için ilave maliyetsiz



Tel örgü panelli ve platformlu arabalar

Taşıma kapasitesi 500 kg, havallı lastiklerle 300 kg

- Izgara paneller teker teker çıkartılabilir

Elektrostatik toz boyalı çelik yapı, standart olarak açık mavi RAL 5012.

Çelik tel örgülü paneller, gözenek aralığı 50 x 50 mm. Yükleme yüksekliği 280 mm. İtme kolu yüksekliği 1100 mm.


Geri dönüşümlü plastikten üretilmiş plastik yükleme yüzeyi. Sağlam ve aşınmaya dayanıklı kaygan olmayan yüzey. Hava koşullarına, yağlara ile çoğu asite karşı dayanıklı. Geri dönüştürülebilir.

Tekerlek donanımı

2 döner ve 2 sabit tekerlek. Standart olarak EN 1757-3'e uygun çift frenli döner tekerlekler.

İçi dolu lastik tekerlekler, tekerlek Ø 200 mm Havallı lastikler, tekerlek Ø 210 mm.

ve üzeri TL **1,160.-**




Yazı tahtası

Kağıt tutma mandallı PVC tahta.

İtme kolu tüm platformlu yük taşıma arabaları için uygun.

No. **151 769-1T** TL 142.60



Ürün		1	2	3	4	5	6
Tip		1 yüksek ön panel	4 yarı yüksek panel	2 yüksek uzunlamasına panel	2 yüksek ön panel	3 yüksek panel	4 yüksek panel
Yükleme alanı uzunluk x genişlik	mm	1050 x 700 1250 x 800	1050 x 700 1250 x 800	1050 x 700 1250 x 800	1250 x 800	1050 x 700 1250 x 800	1050 x 700 1250 x 800
Panel yüksekliği	mm	500 500	250 250	500 500	500	500 500	500 500
İçi dolu lastik tekerlekler	No.	176 063-1T 176 064-1T	176 065-1T 176 067-1T	176 068-1T 176 069-1T	176 070-1T	176 071-1T 176 073-1T	176 074-1T 176 076-1T
	TL	1,160.- 1,265.-	1,740.- 1,855.-	1,505.- 1,610.-	1,540.-	1,600.- 1,780.-	1,755.- 1,905.-
havallı lastikler	No.		176 066-1T			176 072-1T	176 075-1T
	TL		2,225.-			2,105.-	2,280.-

Daha kısa sürede teslimat
Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT
İŞLETME İÇİN HERSEY.