



Emniyet tutamakları

Depo ve üretim alanlarındaki tehlikeli bölgeler için

Çelik boru, Ø 42,4 mm, sıcak galvanizli veya ayrıca elektrostatik toz boyalı.
Dış mekanlarda da kullanılabilir.
Zeminden yüksekliği 1000 mm.

Dübellemek için, taban plakası 150 x 150 mm.
Betona gömmek için, zeminden yüksekliği 200 mm.
Renk seçimi için tabloya veya renk kadranına bakınız.

Toplam genişlik		mm	1000	1500	2000
galvanizli	dübelleme	No.	171 565-1T	171 573-1T	171 581-1T
	betona gömmek için	No.	171 590-1T	171 603-1T	171 611-1T
		TL	328.-	371.-	416.-
kırmızı / beyaz	dübelleme	No.	171 743-1T	171 751-1T	171 760-1T
	betona gömmek için	No.	171 778-1T	171 786-1T	171 794-1T
		TL	465.50	507.-	620.-
sarı / siyah	dübelleme	No.	171 867-1T	171 875-1T	171 930-1T
	betona gömmek için	No.	171 972-1T	171 980-1T	171 999-1T
		TL	465.50	507.-	620.-

ve üzeri TL **328.-**
güvenlik bariyeri No. 171 565-1T

Alev kırmızısı
RAL 3000

Saf beyaz
RAL 9010

Trafik sarısı
RAL 1023

Koyu siyah
RAL 9005



Çarpma koruma bariyerleri

Çok farklı alanların güvenliklerini sağlamak veya ayırmak için

Kaliteli çelik, homojen bükümlü, kaynak dikiş bulunmaz. Tutamak Ø 76 mm, cidar kalınlığı 3 mm. Dübellemek için taban plakaları ile.

750 mm genişlikten itibaren siyah sinyal şeritleri ile.

1 İç mekanlar için
Astarlı ve sarı plastik kaplamalı.

2 Dış mekanlar için
Sıcak galvanizli ve ayrıca sarı plastik kaplamalı.

12/100 mm vidalı özel dübel.
1 paket = 12 adet.

No. 476 013-1T TL / paket 214.-

Yükseklik x genişlik	mm	350 x 375	350 x 750	350 x 1000	350 x 2000	600 x 750	600 x 1000	600 x 2000	1200 x 750	1200 x 1000	1200 x 2000
1 İç mekanlar için, astarlı	No.	475 986-1T	475 987-1T	475 988-1T	475 989-1T	475 990-1T	475 991-1T	475 992-1T	475 993-1T	475 994-1T	475 995-1T
	TL	725.-	798.-	851.-	1,440.-	915.-	997.-	1,440.-	1,120.-	1,230.-	1,935.-
2 Dış mekanlar için, galvanizli	No.	475 996-1T	475 997-1T	475 998-1T	475 999-1T	476 000-1T	476 001-1T	476 002-1T	476 003-1T	476 004-1T	476 005-1T
	TL	863.-	965.-	1,055.-	1,755.-	1,140.-	1,220.-	1,755.-	1,550.-	1,635.-	2,405.-



Çarpma koruma bariyerleri

Koruma panelli – iç mekanlar için

- Raf, makine ve insanlar için optimum koruma
- Kapalı olması sayesinde forklift çatallarının takılması önlenir

Astarlanmış ve siyah sinyal şeritleri ile sarı plastik kaplı.
Dübellemek için taban plakaları.

Kaliteli çelik, koruma demiri Ø 76 mm.
Çelik plaka 4 mm.

Özel dübel ve 12/100 mm vida ile.
1 paket = 8 adet.

No. 122 562-1T TL / paket 144.20

Ürün		1	2
Koruma paneli	mm	150	400
Yükseklik x genişlik	mm	350 x 750	350 x 1000
No.		122 543-1T	122 559-1T
TL		1,230.-	1,335.-
		1,740.-	1,875.-



Çarpmalara karşı koruma bariyerleri

Kaliteli çelik, homojen bükümlü, kaynak dikiş bulunmaz. Tutamak Ø 76 mm, cidar kalınlığı 3 mm. Dübellemek için taban plakaları.

1 İç mekanlar için
Astarlanmış ve siyah sinyal şeritleri ile sarı plastik kaplı.

2 Dış mekanlar için
Sıcak galvanizli ve siyah sinyal şeritleri ile sarı plastik kaplı.

Toplam yükseklik	mm	350	600	1200
Ayak uzunluğu	mm	600	600	600
1 İç mekanlar için	No.	476 007-1T	476 008-1T	476 009-1T
	TL	1,755.-	1,805.-	2,275.-
2 Dış mekanlar için	No.	476 010-1T	476 011-1T	476 012-1T
	TL	1,625.-	1,845.-	2,310.-