

İstiflenebilir kutular

5
Yıl
Garantili

ve üzeri TL **242.—**

1

2

3

4

İstifleme sepetleri

Ağır malzemeler için

Tel örgü ve kıvrımlı çelik sac, galvanizli.
Katlanır tutamaklar veya çepeçevre tutamak çerçeve.
Her kesişme noktasında punta kaynak.
T-taban çerçevesi.

815 x 565 x 525 mm sadece tutamak çerçevesi olarak teslim edilebilir.

Bu sayfada gösterilen istifleme sepetlerinin elektrostatik toz boyalı tipleri de mevcuttur (RAL-standart renkler). Lütfen sorunuz!

Aksesuarlar

Tekerlekli alttlıklar
Köşebent demirli, 4 döner tekerlek, tekerlek Ø 75 mm, içi dolu lastik tekerlekler.
Gök mavisi RAL 5015, elektrostatik toz boyalı veya galvanizli.



Tekerlekli alttlık için tabloya bakınız

Ürün		1	2	3	4	5
Uzunluk x genişlik	mm	465 x 365	515 x 405	615 x 455	815 x 565	815 x 565
Dış yükseklik	mm	240	300	400	525	625
İç boyutlar uzunluk x genişlik	mm	445 x 350	500 x 390	600 x 440	805 x 550	805 x 550
İç yükseklik	mm	210	270	370	500	500
büyük gözenek aralığı, 4 tarafı kapalı	Tutamak tipi	2 katlanır tutamak		tutamak çerçevesi		
	Dolum yüksekliği	mm	210	270	370	500
	Yan ızgara göz açıklığı	mm	47 x 18	52 x 22	51 x 27	47 x 27
	Taban ızgarası göz açıklığı	mm	22 x 22	22 x 22	22 x 22	27 x 27
	Taşıma / istifleme kapasitesi	kg	40 / 240	60 / 360	80 / 400	75 / 300
	Ağırlık	kg	4.6	5.3	7	11.7
		No.	212 350-1T	212 369-1T	212 377-1T	212 385-1T
dar gözenek aralığı, 4 tarafı kapalı	Tutamak tipi	2 katlanır tutamak		tutamak çerçevesi		
	Dolum yüksekliği	mm	210	270	370	500
	Yan ızgara göz açıklığı	mm	22 x 18	24 x 22	24 x 22	22 x 27
	Taban ızgarası göz açıklığı	mm	22 x 22	22 x 22	22 x 22	27 x 27
	Taşıma / istifleme kapasitesi	kg	50 / 300	70 / 420	100 / 500	100 / 400
	Ağırlık	kg	5.3	5.9	8.5	13
		No.	212 318-1T	212 326-1T	212 334-1T	212 342-1T
dar gözenek aralığı, bir ön yüzde tutamak açıklığı	Tutamak tipi	1 katlanır tutamak		tutamak çerçevesi		
	Tutamak açıklığı ölçüleri	mm	310 x 100	370 x 120	400 x 125	470 x 240
	Dolum yüksekliği	mm	210	270	370	500
	Yan ızgara göz açıklığı	mm	22 x 18	24 x 22	24 x 22	22 x 27
	Taban ızgarası göz açıklığı	mm	22 x 18	24 x 22	24 x 22	22 x 27
	Taşıma / istifleme kapasitesi	kg	50 / 300	70 / 420	90 / 450	100 / 400
	Ağırlık	kg	4.8	5.8	8.6	12.5
yanlar ve taban çelik sac	Tutamak tipi	tutamak çerçevesi		tutamak çerçevesi		
	Dolum yüksekliği	mm	170	220		
	Taşıma / istifleme kapasitesi	kg	40 / 300	50 / 420		
	Ağırlık	kg	6.9	8.2		
		No.	212 288-1T	212 296-1T		
		TL	502.—	477.—		
Aksesuarlar						
Tekerlekli alttlıklar						
Uzunluk x genişlik	mm	480 x 380	530 x 420	630 x 470	830 x 580	
Ağırlık	kg	5.9	6.1	6.5	7.3	
gök mavisi RAL 5015	No.	122 600-1T	122 603-1T	122 605-1T	122 607-1T	
galvanizli	No.	122 598-1T	122 601-1T	122 604-1T	122 606-1T	
	TL	338.—	348.50	373.50	421.—	

Diğer tekerlekli alttlıklar için bkz. sayfa 63.

5 Büyük gözenek aralığı



5 Küçük gözenek aralığı



5 Tutamak açıklığı ile



Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT

İŞLETME İÇİN HERSEY.