




Kolun yeri değiştirilebilir

ve üzeri TL **16,020.—**



3 ton tipi havallı lastikli

Çekici römorklar

4 tekerlekli ve çift dairesel hareketli direksiyon

- İzinde kalır
- Küçük dönme yarıçapı
- Dönüş açısı 35° – devrilme emniyeti
- Yeri değiştirilebilen çekme kolu, iki taraflı römork bağlantı kavraması


2 akslı dairesel hareketli direksiyon, dönüş açısı sınırlanabilir. Üçgen çekme kolu yukarıya kaldırılabilir, düşme emniyetli.

5 tona kadar çeki halkası Ø 35 mm taşıma kapasitesi, 8 tonun üzerinde 40 mm.

Taşıma kapasitesi, 6 km/saat için		t	2		3		5		8
Tekerlek tipi			dolu lastik	havalı lastik-ler	dolu lastik	havalı lastik-ler	dolu lastik	havalı lastik-ler	dolu lastik
Tekerlek Ø x genişlik	mm		400 x 75	414 x 112	400 x 75	414 x 112	405 x 130	550 x 170	425 x 150
Yükleme alanı uzunluk x genişlik									
2000 x 1000 mm	Yükleme yüksekliği	mm	535	540	535	540	540	660	
		No.	522 279-1T	522 287-1T	522 295-1T	522 309-1T	757 802-1T	757 810-1T	
		TL	16,310.-	16,020.-	16,450.-	16,130.-	20,570.-	21,440.-	
2500 x 1250 mm	Yükleme yüksekliği	mm	535	540	535	540	540	660	605
		No.	522 333-1T	522 341-1T	522 368-1T	522 376-1T	757 829-1T	757 837-1T	921 168-1T
		TL	18,280.-	17,350.-	18,360.-	18,100.-	22,370.-	22,720.-	26,690.-
3000 x 1500 mm	Yükleme yüksekliği	mm	540	550	540	550	545	660	625
		No.	522 406-1T	522 414-1T	522 422-1T	522 430-1T	757 845-1T	757 853-1T	921 169-1T
		TL	21,440.-	20,460.-	21,550.-	20,510.-	28,220.-	26,060.-	27,620.-
4000 x 2000 mm	Yükleme yüksekliği	mm	550	560	570	580	600	685	640
		No.	921 160-1T	921 161-1T	921 162-1T	921 163-1T	921 164-1T	921 166-1T	921 170-1T
		TL	24,700.-	23,420.-	24,800.-	23,540.-	30,780.-	29,960.-	36,920.-

ve üzeri TL **15,360.—**

Bu römorkların teknik özelliği siparişe göre hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu sebepten, bu ürünler geri alınmaz. Bu konuda anlayışınızı rica ederiz.



3 ton tipi havallı lastikli

4 tekerlekli ve akslon direksiyonlu

- Dönme yarıçapı çok küçük
- Dönüş açısı 40°
- Yeri değiştirilebilen çekme kolu, iki taraflı römork bağlantı kavraması
- Çekerken tam izde kalır

Dört teker akslon direksiyon, izinde kalır. Üçgen çekme kolu yukarıya kaldırılabilir, düşme emniyetli.

5 tona kadar çeki halkası Ø 35 mm taşıma kapasitesi, 8 tonun üzerinde 40 mm.

Taşıma kapasitesi, 6 km/saat için		t	2		3		5		8
Tekerlek tipi			dolu lastik	havalı lastik-ler	dolu lastik	havalı lastik-ler	dolu lastik	havalı lastik-ler	dolu lastik
Tekerlek Ø x genişlik		mm	400 x 75	414 x 112	400 x 75	414 x 112	405 x 130	550 x 170	425 x 150
Yükleme alanı uzunluk x genişlik									
2000 x 1000 mm	Yükleme yüksekliği	mm	510	515	510	515	515	660	550
	No.	157 058-1T	157 236-1T	157 074-1T	157 252-1T	757 861-1T	757 888-1T	423 379-1T	
	TL	15,360.-	15,360.-	15,720.-	15,700.-	19,900.-	21,660.-	29,340.-	
2500 x 1250 mm	Yükleme yüksekliği	mm	510	515	510	515	515	660	570
	No.	157 090-1T	157 279-1T	157 112-1T	157 295-1T	757 896-1T	757 918-1T	423 380-1T	
	TL	16,790.-	16,790.-	16,790.-	16,790.-	21,530.-	23,230.-	30,550.-	
3000 x 1500 mm	Yükleme yüksekliği	mm	515	520	515	520	520	660	590
	No.	201 170-1T	201 189-1T	201 197-1T	201 200-1T	757 926-1T	757 934-1T	423 381-1T	
	TL	18,240.-	18,240.-	18,560.-	21,240.-	22,520.-	24,540.-	34,970.-	
4000 x 2000 mm	Yükleme yüksekliği	mm	550	560	560	570	570	675	610
	No.	921 171-1T	921 172-1T	921 174-1T	921 175-1T	921 176-1T	921 177-1T	423 382-1T	
	TL	21,430.-	20,770.-	22,420.-	22,320.-	25,850.-	27,250.-	37,980.-	

Kısa sürede teslimat

Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.

Ücretsiz sevkiyat.