

- + Ekolojik bilançosu hazırlanmış
- + Kaynakları dikkate alan malzeme kullanımı
- + Alçak ısı üretim teknolojisi ile indirilmiş enerji kullanımı
- + Tamamen geri dönüştürülebilir ambalaj
- + TÜV Rheinland tarafından yıllık denetim
- + Müşterilerimiz için ilave maliyetsiz

Premium montaj arabaları

- Ergonomik olarak konforlu çalışma yüksekliği
- Emniyetli yuvarlatılmış köşe ve kenarlar
- Uzun ömürlü – sabit olarak kaynak yapılmış yapı
- Pratik – konforlu itme kolu
- Sürdürülebilir – yükleme alanları kolayca değiştirilir

Eklenmiş gömme yükleme alanı.
Raf yüksekliği 275 / 895 mm. Tıkanabilen itme kolu.

Tekerlek donanımı

Her birinde 2 döner ve 2 sabit tekerlek, tekerlek Ø 200 mm.
Döner tekerlekler çift frenli.

1 – 3 Taşıma kapasitesi 500 kg

Rulman yataklı içi dolu lastik tekerlek ile.

4 Taşıma kapasitesi 1000 kg

Bilyeli yataklı içi dolu lastik tekerlek ile.



2 İki plastik yükleme alanı

TL 1,700.-
No. 968 591-1T

Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş plastik yükleme alanları.
Sağlam ve aşınmaya dayanıklı kaygan olmayan yüzey.
Hava koşullarına, yağlar ile çoğu asite karşı dayanıklı.



1 Yükleme alanı plastik, galvanizli



3 İki adet galvanizli çelik sac kaplamalı yükleme alanı



4 Baskı plakalı çift yükleme alanı

Ürün		1		2		3		4	
Taşıma kapasitesi	kg	500		500		500		1000	
Yükleme alanı uzunluk x genişlik	mm	1050 x 700		1250 x 800		1050 x 700		1250 x 800	
çelik, elektrostatik toz boyalı	açık mavi RAL 5012	No.	968 593-1T	968 594-1T	968 591-1T	968 592-1T	968 596-1T	968 597-1T	968 598-1T
	turkuvaz yeşil RAL 6016	No.	968 578-1T	968 580-1T	968 576-1T	968 577-1T	968 581-1T	968 582-1T	968 583-1T
		TL	1,495.-	1,475.-	1,700.-	1,855.-	1,830.-	2,020.-	3,160.-
çelik	galvanizli	No.	480 714-1T	480 715-1T	480 691-1T	480 713-1T	480 716-1T	480 717-1T	480 718-1T
		TL	1,495.-	1,475.-	1,700.-	1,855.-	1,830.-	2,020.-	3,160.-

Daha kısa sürede teslimat
Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT
İŞLETME İÇİN HERŞEY.