

200 litrelik variller için PE toplama küvetleri

Yüksek dayanıklı, sağlam, uzun ömürlü polietilen, asitler, alkaliler ve yağlar gibi agresif maddeleri depolamak için

Euro palet ölçüsüne sahip 2 adet varil için

Toplama hacmi
ızgarasız 250 litre / ızgaralı 224 litre

- Standart palet donanım çerçeveleri genişletilebilir
- Genel Yapı Ruhsatlı

Çok sağlam polietilen (HDPE).
Taşıma kapasitesi maks. 600 kg
(yük dağıtılmış ise).

Izgarasız
1 x 200 litrelik variller veya küçük kaplar için.

Izgaralı
2 x 200 litre,
6 x 60 litre variller veya küçük bidonlar için.



1 Zemin/palet küvet

Doğrudan yere veya Euro palet üzerine yerleştirmek için.

2 Dört ayaklı

Dört taraftan kaldırılabilir,
ayak mesafesi 520 veya 760 mm.

3 Kızaklı

Sağlam kızaklı altlık. istifleyici ile dört taraftan kaldırılabilir (kızak cebi 300 x 80 mm), forklift ile 2 taraftan kaldırılabilir (ayak mesafesi 520 mm). Palet raflarına doğrudan yerleştirmek için.

4 Tekerlekli toplama küveti

İtme kollu. Yükleme yüksekliği 490 mm.
2 döner ve 2 sabit tekerlek,
tekerlek Ø 125 mm.

TL **1,825.-**
No. 516 631-1T



Bu sayfadaki tüm toplama küvetleri

U Genel
İmar Onayı
DİBT, Berlin



1 Euro paletlere uygun



2



4

Ürün	1			2			3			4			
Tip	zemin / palet küvet			4 ayaklı			kızaklı			tekerlekli			
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	1205 x 805 x 340	1205 x 805 x 340	1205 x 805 x 340	1205 x 805 x 440	1205 x 805 x 440	1205 x 805 x 440	1205 x 805 x 440	1205 x 805 x 440	1205 x 805 x 440	1290 x 805 x 490 / 1040	1290 x 805 x 490 / 1040	1290 x 805 x 490 / 1040
Izgara		yok	çelik	PE	yok	çelik	PE	yok	çelik	PE	yok	çelik	PE
Varıl kapasitesi		1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l
No.		116 096-1T	116 097-1T	116 098-1T	116 099-1T	116 100-1T	116 101-1T	516 630-1T	516 631-1T	516 632-1T	116 102-1T	116 103-1T	116 104-1T
TL		1,170.—	1,720.—	2,030.—	1,245.—	1,780.—	2,120.—	1,400.—	1,825.—	2,405.—	2,615.—	3,125.—	3,425.—

4 varil için

Toplama hacmi 285 litre

- Varillerin kolayca donatılması için fazla yüksek değil
- Forkliftle çok yönlü taşınabilir
- Genel Yapı Ruhsatlı

Sağlam yapı, kaynaksız PE püskürtmeli kalıplama metodu.

Taşıma kapasitesi maks. 950 kg/m²
(yük dağıtıldığında).

5 ve üzeri TL **1,770.-**



Galvanizli ızgara ile


Daha fazla toplama küveti
ONLINE!



PE ızgara ile

Ürün	5			
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	1220 x 1230 x 220		
Izgara		yok	çelik	PE
Varil kapasitesi		1 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l
Çatal giriş cepleri A / B x C	mm	240/310 / 175 x 90		
No.		116 105-1T	116 107-1T	116 108-1T
TL		1,770.-	2,205.-	2,515.-

Çatal giriş cepleri
(iç boyutlar için tabloya bakınız)



Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT

İŞLETME İÇİN HERSEY.