



Çevre ve kimyasal madde dolapları

Su için risk teşkil eden sıvıların küçük kaplarda emniyetli bir şekilde depolanması için

- Kuvvet tabanı ve taban kuvvetleri, sızdırmaz şekilde kaynak yapılmış (ruhsatsız)
- Havalandırma için kapı delikleri
- Silindirik kilitli kilitlenebilir

Çelik sac yapı. Elektrostatik toz boyalı, gövde açık gri RAL 7035, kapılar kavuniçi RAL 1028.

Raf lar ve kuvvet tabanları çıkarılabilir, yükseklikleri 25 mm aralıklarla değiştirilebilir. Taşıma kapasitesi 40 kg (yük eşit dağıtıldığında). Kuvvet tabanı / taban kuvvetlerinin toplama hacmi: 11 litre.

1 + 4 Boş dolap gövdesi

Sonradan raf lar, kuvvet tabanları ve taban kuvvetleri ile donatmak için.

Aksesuarlar		
Raf, elektrostatik toz boyalı	No.	175 785-1T
	TL	98.20
Kuvvet rafı / taban kuvveti, galvanizli	No.	175 784-1T
	TL	171.70
Kuvvet tabanı / taban kuvveti için delikli sac kapak, galvanizli	No.	175 786-1T
	TL	224.-

Ürün	1	2	3	4	5	6
Dış yükseklik mm	900	900	900	1800	1800	1800
Genişlik x derinlik mm	920 x 400	920 x 400	920 x 400	920 x 400	920 x 400	920 x 400
Depolama katı sayısı adet	—	2	2	—	4	4
İç donanım	— 1 raf, 1 taban kuvveti	1 kuvvetli raf, 1 taban kuvveti	— 3 raf, 1 taban kuvveti	3 kuvvetli raf, 1 taban kuvveti	—	—
No.	175 783-1T	175 789-1T	175 791-1T	175 782-1T	175 787-1T	175 788-1T
TL	1,230.-	1,465.-	1,555.-	1,355.-	1,790.-	1,955.-



Kimyasal madde dolapları

Su için tehlike arz eden ve zehirli maddelerin çalışma yerlerinde kurallara uygun olarak saklanması için

- Ruhsatlı taban toplama kuvveti — sızdırmaz şekilde kaynak yapılmış, 3 mm kalınlığında çelik sac
- Tabanda bulunan havalandırma ızgarası üzerinden optimum havalandırma
- Teknik havalandırma bağlantısı için hazır

Dayanıklı elektrostatik toz boyalı ince çelik sac. Gövde antrasit gri RAL 7016, kapılar üç renkte. Taban pürüzlerini dengelemek için ayar tertibatı.

İki kapı tipi

Kapalı çelik sac ya da darbelerle karşı dayanıklı akrilik cam gözetleme penceresi.

İç donanım

Raf lar, galvanizli, yükseklikleri 25 mm'lik aralıklarla ayarlanabilir. Taşıma kapasitesi 100 kg (yük eşit dağıtıldığında). Taban toplama kuvveti, galvanizli, StawaR / ÜHP standartlarına uygundur. Toplama hacmi 33 litre.

Galvanizli delikli sac ızgara kapağı aksesuar olarak.

1 Tehlikeli madde kutusu olmadan

2 Yangına dayanıklı tehlikeli madde kutusu Tip 30

Ayrıca küçük miktarlardaki yangıcı sıvıların — boyalar, sprey kutuları, vb. — kurallara uygun şekilde depolanması için.

Tehlikeli madde kutusu TRGS 510 (Ek 3)'e uygun, sabit olarak entegre edilmiş, yangına karşı 30 dakika dayanıklılık. Tip kontrollü, DIN EN 14470-1 gereğince tip 30).

İki kendinden kapanan kanatlı kapı. 5 litrelik taban toplama kuvveti. Dolap tavanında havalandırma bağlantısı (anma çapı 75). Antrasit gri RAL 7016.

İç boyutlar yükseklik x genişlik x derinlik 414 x 942 x 419 mm.

Ürün	1	2
Raf sayısı	3	2
Yükseklik x genişlik x derinlik mm	1950 x 1055 x 520	1950 x 1055 x 520
İç boyutlar y x g x d mm	1835 x 996 x 493	1835 x 996 x 493
Kapı tipi	kapalı pencereli	kapalı pencereli
trafik kırmızı RAL 3020	No. 111 659-1T	No. 111 663-1T
enzıyan mavisi RAL 5010	No. 111 661-1T	No. 111 664-1T
açık gri RAL 7035	No. 111 662-1T	No. 111 665-1T
TL	4,165.-	5,150.-

Aksesuarlar	Dolap için raf	Dolap toplama kuvveti için delikli sac kapak	Emniyet kutuları için raf
No.	111 666-1T	111 667-1T	118 468-1T
TL	162.30	268.-	362.-