



Video
ONLINE!

Uygun hava filtreleme ve havalandırma elemanları
için bkz. sayfa 425 ve 428.



1

2

3

Ayar tertibatı ve bazayı (aksesuar)
birlikte sipariş edin

asecos



Bu sayfadaki
tüm dolaplar



İsteğe göre çelik sac kapı veya cam kapı

Yangına dayanıklı tehlikeli madde dolapları Tip 30

DIN EN 14470-1 ve TRGS 510, Ek 3 (tip 30) standartlarına uygun
çalışma ortamlarında yanıcı maddelerin depolanması için

- İşletme içi kolay taşıma imkanı için sabit entegre edilmiş taşıma bazası
- Kapılar tüm açılma açılımlarına göre ayarlanabilir – yangın durumunda açık kapılar kendiliğinden kapanır
- Kapılar profil silindiri ile kilitlenebilir (kilitleme tertibatına uygundur)
- Yangına karşı 30 dakika dayanıklılık
Tip kontrolü, yangın koruma kontrolü, GS kontrolü

Teknik hava çıkışı için tavanda havalandırma bağlantısı (anma çapı 75). DIN EN 14470-1 işaretli.

İç donanım

- 3 raf, her biri 75 kg ile yüklenebilir (yük eşit dağıtıldığında), yükseklikleri 32 mm'lik aralıklarla ayarlanabilir
- 1 taban toplama küveti, StawaR / ÜHP standartlarına uygundur, delikli sac kapak dahil

Ek ücret karşılığında kullanım yerine teslimat – lütfen ayrıca sipariş ediniz.

1, 2, 4 Çelik sac kapılı

- Ek ücret olmadan yedi kapı rengi – bkz. tablo

Strüktürlü elektrostatik toz boyalı çelik sac kapılar. Gövde alevlere karşı dayanıklı, melamin kaplama sunta levha, antrasit gri RAL 7016 gibi.

3 Camlı kapılar ile

- Kapı kapalı haldeyken bile gerekli tehlikeli maddeler kolayca görülebilir
- Gereksiz arama kaybından kurtulun – zaman tasarrufu sağlayın
- Satış mekanlarında, malzeme çıkışlarında vs. kurmak için ideal

DIN EN 13501-2 uyarınca yangından korunma normu EI 30'a uygun çelik sac kapılar. Gövde alevlere karşı dayanıklı, melamin kaplama sunta levha, antrasit gri RAL 7016 gibi.

www.kaiserkraft.com.tr

K1412

Detaylı bilgi için lütfen kodu giriniz

Almanya (TRGS 510), İsviçre, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da, tip 30 dolaplarının yanıcı maddelerin depolanması için kısıtlı olarak kullanılmasına izin verilir.

Avusturya'da kullanılmasına izin verilmez.

Lütfen ülkenizde geçerli olan yönetmelikleri göz önünde bulundurunuz.

Aksesuarlar ve seçenekler

Ayar tertibatı

Taban pürüzlerini dengelemek için. Kaldırılabilir bazayı örtmek için baza dahil.

Lütfen birlikte sipariş ediniz, sonradan monte etme olanağı yoktur.



Tekerlekli taşıyıcılar

2 kapılı dolaplar, dik bir şekilde DIN normuna uygun kapıların içerisinden itilerek geçirilebilir.

Y x g x d 130 x 140 x 600 mm.

1 paket = 2 adet.

No. 711 015-1T TL / paket 795.–

Kapı türü		1 kapılı		2 kapılı
Yükseklik x genişlik x derinlik	mm	1947 x 564 x 620	1947 x 864 x 620	1947 x 1164 x 620
İç boyutlar y x g x d	mm	1626 x 450 x 519	1626 x 750 x 519	1626 x 1050 x 519
Tip		1	2	3
Ağırlık	kg	166	208	226
Kapı rengi				
açık gri RAL 7035	No.	111 711-1T	122 508-1T	290 448-1T
enzyan mavimsi RAL 5010	No.	111 712-1T	122 510-1T	
rezedal yeşil RAL 6011	No.	111 714-1T	122 511-1T	
trafik kırmızısı RAL 3020	No.	111 715-1T	122 509-1T	
saf beyaz RAL 9010	No.	111 717-1T	122 514-1T	
beyaz alüminyum, RAL 9006 benzeri	No.	111 718-1T	122 512-1T	
altın sarısı RAL 1004	No.	111 713-1T	122 507-1T	118 467-1T
	TL	9,455.–	9,735.–	14,080.–
Aksesuarlar ve seçenekler				
İlave raf	No.	917 483-1T	917 438-1T	917 438-1T
	TL	161.90	201.50	201.50
Ayar tertibatı	No.	111 734-1T	122 515-1T	122 515-1T
	TL	405.50	455.–	455.–
Ekstra güç	No.	711 023-1T	711 022-1T	711 022-1T
Kullanım yerine ücretsiz teslimat	No.	711 023-1T	711 022-1T	711 022-1T
Ek ücret	TL	620.–	730.–	730.–

Kısa sürede teslimat

Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.