



Pompa tabancalı  
12 Volt pompa



Otomatik pompa tabancalı  
230 Volt pompa

## Elektrikli varil pompaları

### Dizel ve fuel-oil için

Dayanıklı ve hafif plastik gövde.  
Varil M 64 x 4 ve tankları G 2" vidalama.

Filtreli emme hortumu.

Emmek için entegre el pompası (otomatik emme olmadan).  
230 volt şebeke bağlantısı veya 12 volt batarya bağlantısı (kamyon, otomobil).

Uygun debimetre ayrıca sipariş edilmelidir.

| Voltaaj                                                        | V          | 230               | 12                |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Debi                                                           | l/dak      | 35                | 30                |
| Besleme yüksekliği maks.dalma derinliği 1,6 m'de               | m          | 5                 | 5                 |
| Güç                                                            | Watt       | 224               | 110               |
| İstediginize göre uzatmak için emme / verme hortumu uzunluğu   | m          | 6                 | 6                 |
| Hortumun anma çapı                                             |            | DN 19             | DN 19             |
| <b>pompa tabancalı, emme ve basma hortumu</b>                  | <b>No.</b> | <b>118 446-1T</b> | <b>118 448-1T</b> |
|                                                                | <b>TL</b>  | <b>1,295.-</b>    | <b>1,415.-</b>    |
| <b>otomatik kapanan pompa tabancası, emme ve basma hortumu</b> | <b>No.</b> | <b>118 445-1T</b> | <b>118 447-1T</b> |
|                                                                | <b>TL</b>  | <b>1,665.-</b>    | <b>1,735.-</b>    |

## Çift membranlı hava basınçlı pompalar

### Agresif, yanıcı ve kirli sıvılar için

Yağsız, basınçla çalışan çift membranlı pompa, viskoz, korozif, aşındırıcı ve yanıcı sıvılar için.

| Bağlantı tipi                                                                             | inç                                                       | 1/4         | 1/2               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Debi                                                                                      | l/dak                                                     | 16          | 65                |
| İşletilebilir katı maddeler Ø maks.                                                       | mm                                                        | 1.6         | 3.2               |
| Kuru emme yüksekliği                                                                      | m                                                         | 6           | 4.5               |
| İşletme basıncı min. / maks.                                                              | bar                                                       | 1.4 / 6.8   | 1.4 / 8.0         |
| Besleme sıcaklığı                                                                         | °C                                                        | 66          | 66                |
| Emme, basma ağzları                                                                       |                                                           | 1/4" BSP IG | 1/2" BSP IG       |
| <b>su bazında sıvılar, yağlayıcılar, madeni yağlar</b>                                    | <b>PP gövde / membran, bilyeler, TPV yuvalar (NBR-PP)</b> | <b>No.</b>  | <b>730 950-1T</b> |
|                                                                                           |                                                           | <b>TL</b>   | <b>2,100.-</b>    |
| <b>aşındırıcı sıvılar, anorganik asitler ve bazlar, metal kaplama banyosu çözeltileri</b> | <b>PP gövde / membran, bilyeler, PTFE yuvalar</b>         | <b>No.</b>  | <b>730 952-1T</b> |
|                                                                                           |                                                           | <b>TL</b>   | <b>2,875.-</b>    |
| <b>solventler, boyalar, benzin</b>                                                        | <b>PA gövde / membran, bilyeler, PTFE yuvalar</b>         | <b>No.</b>  | <b>730 954-1T</b> |
|                                                                                           |                                                           | <b>TL</b>   | <b>3,140.-</b>    |

## Kap pompa setleri

### Çeşitli kimyasal maddeleri, asitleri, bazları vb. emniyetli bir şekilde doldurmak için.

- Ergonomik ve kullanıcı dostu tasarım
- Gereksinime bağlı basma gücü için hız ayarlayıcısı – tek elle çalıştırmada kademesiz miktar ayarı
- Normal bidon boyutları için farklı dalma derinlikleri

**Set şeklindeki teslimat,** pompa, 1,5 m PVC hortum, doldurma tabancası, hortum kelepçeleri ve asma tertibatından oluşur.

Bağlantı gerilimi 230 Volt, kablo uzunluğu 3 m.



| Dalma derinliği                    | mm    | 500               | 700               | 1000              | 1000              |
|------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pompa mekanizması / tahrik milleri |       | PP / HC-4         | PP / HC-4         | PP / HC-4         | niro / niro       |
| Dalma borusu Ø                     | mm    | 32                | 32                | 32                | 28                |
| Besleme yüksekliği                 | mH2O  | 6.5               | 6.5               | 6.5               | 6.5               |
| Debi                               | l/dak | 65                | 65                | 65                | 65                |
| Güç                                | Watt  | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>No.</b>                         |       | <b>505 369-1T</b> | <b>505 370-1T</b> | <b>505 371-1T</b> | <b>505 372-1T</b> |
| <b>TL</b>                          |       | <b>3,720.-</b>    | <b>3,895.-</b>    | <b>4,165.-</b>    | <b>5,965.-</b>    |



## Mazot ve fuel-oil için dijital debimetre

Hassas olmayan ölçümler için sıvı hacmi ölçümü.

Tek/toplam miktar sayacı 5 veya 6 satırlı. Ayarlanabilir. IG 1" adaptörlü.


Gücünü aküden alır.

| Ölçüm aralığı         | l/dak | 10 – 120          |
|-----------------------|-------|-------------------|
| İşletme basıncı maks. | bar   | 10                |
| Hassasiyet            | %     | ±1                |
| Bağlantı, dış         | inç   | G 1               |
| <b>No.</b>            |       | <b>118 444-1T</b> |
| <b>TL</b>             |       | <b>1,205.-</b>    |

### Bu sayfadaki tüm ürünler için geçerlidir!

Agresif kimyasallar veya net olmayan kimyasal durumunda lütfen önceden pompanın dayanıklılığı sorunuz.

Tip 1/4"



## Debimetre PP

Ölçüm aralığı 5 – 90 l/dak.

Bağlantı G 1".

Açıklama ve teknik bilgiler için karşı sayfaya bakınız.

|            |                   |           |                |
|------------|-------------------|-----------|----------------|
| <b>No.</b> | <b>516 987-1T</b> | <b>TL</b> | <b>2,970.-</b> |
|------------|-------------------|-----------|----------------|

