

PVC profil paspaslar

Soyunma odaları, duşlar ve yüzme havuzları için

- Kaymaz, DIN 51097/GUV-I 8527 uyarınca test edilmiş çıplak ayak alanı değerlendirme grubu C
- Çepeçevre su boşaltmalı
- Normal tüm deterjanlara dayanıklıdır

Sarılabılır. -5 °C ile +60 °C arası ısılarla dayanıklı.

Paspas yüksekliği yakl. 12 mm, ağırlık yakl. 6 kg/m².
Maks. rulo uzunluğu 20 m.

Sert PVC.
Kaymaz yüzey uzun ömürlü, kırılmaz sert PVC profiller.

Genişlik	mm	600	800	1000
bej	No.	982 591-1T	982 592-1T	982 593-1T
mavi	No.	982 594-1T	982 595-1T	982 596-1T
sarı	No.	982 597-1T	982 599-1T	982 600-1T
gri	No.	982 602-1T	982 603-1T	982 604-1T
kırmızı	No.	982 605-1T	982 606-1T	982 607-1T
beyaz	No.	982 608-1T	982 609-1T	982 611-1T
	TL / m başına	186.-	256.-	315.-

Soyunma odaları için paspaslar

Duşlar, yüzme havuzları ve spor salonları için

- Kaymaz yürüme yüzeyi, UV ışınlarına dayanıklı
- Temizlenmesi kolay

DIN 51097/GUV 8527 gereğince değerlendirme grubu C'ye dahil kaymaya karşı emniyetli yüzey.

Paspas yüksekliği yakl. 12 mm, ağırlık yakl. 5,5 kg/m².
Maks. rulo uzunluğu 30 m.

Yumuşak PVC' den imal edilmiş.
İnce yivli, gözeneksiz yüzeyli taban paspası.
-5 °C ile +60 °C arası ısılarla dayanıklı.

Genişlik	Renk	mavi	gri	yeşil	kırmızı	TL / m başına
600 mm		606 154-1T	731 636-1T	731 635-1T	606 200-1T	391.-
800 mm		731 637-1T	731 640-1T	731 639-1T	731 638-1T	531.-
1000 mm		606 448-1T	731 643-1T	731 642-1T	606 545-1T	636.-
1200 mm		519 872-1T	519 875-1T	519 874-1T	519 873-1T	758.-

Rulolar – uzunluk 10 m

Genişlik	Renk	mavi	gri	yeşil	kırmızı	TL / adet
600 mm		731 644-1T	731 647-1T	731 646-1T	731 645-1T	2,990.-
800 mm		731 648-1T	731 652-1T	731 651-1T	731 649-1T	4,030.-
1000 mm		731 653-1T	731 656-1T	731 655-1T	731 654-1T	4,820.-
1200 mm		519 876-1T	519 879-1T	519 878-1T	519 877-1T	5,975.-

Islak mekan paspasları – bakteriyel rezistanslı, mantarları önler

Soyunma odaları, duşlar ve yüzme havuzları için

- Çoğu asitlere ve alkalilere karşı dayanıklı
- UV ışınlarına dayanıklıdır, kaymaz
- Çepeçevre su boşaltmalı

DIN 51097/GUV 8527 gereğince değerlendirme grubu C'ye ait test edilmiş emniyetli.
-5 °C ile +60 °C arası ısılarla dayanıklı.

Paspas yüksekliği yakl. 14 mm, ağırlık yakl. 6,8 kg/m².
Maks. rulo uzunluğu 30 m.

Yumuşak PVC.
Bakterilere ve mantar oluşmasına karşı dayanıklı taban paspası.
Özel alt kaplama sayesinde kaymaz.

Genişlik	Renk	mavi	gri	yeşil	kırmızı	TL / m başına
600 mm		925 901-1T	925 910-1T	925 907-1T	925 904-1T	461.-
800 mm		925 902-1T	925 911-1T	925 908-1T	925 905-1T	624.-
1000 mm		925 903-1T	925 912-1T	925 909-1T	925 906-1T	730.-
1200 mm		519 862-1T	519 866-1T	519 865-1T	519 864-1T	907.-

Rulolar – uzunluk 10 m

Genişlik	Renk	mavi	gri	yeşil	kırmızı	TL / adet
600 mm		925 913-1T	925 897-1T	925 892-1T	925 889-1T	3,665.-
800 mm		925 914-1T	925 898-1T	925 893-1T	925 890-1T	4,925.-
1000 mm		925 915-1T	925 899-1T	925 894-1T	925 891-1T	6,120.-
1200 mm		519 867-1T	519 870-1T	519 869-1T	519 868-1T	7,640.-



Kaymayı önleyici



Islak alan



Güneşten solmaz



Kaymayı önleyici



Islak alan



Kimyasal maddelere dirençli



Güneşten solmaz



Kaymayı önleyici



Islak alan



Kimyasal maddelere dirençli



Güneşten solmaz



İŞLETME

Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT

İŞLETME İÇİN HERSEY.