



Çalışma yeri aydınlatmaları

Mafsallı lambalar E27

Dayanıklı metal tip. Mafsallı kol ile her yöne döndürülebilir, 5 döner aks. 1,5 m besleme kablosu.

Teslimata vidalama flanşı ve 14 Watt enerji tasarruflu ampul dahildir. Koruma türü IP20 veya IP54.

Bağlantı gerilimi		230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Standart tip, IP20, 14-W enerji tasarruflu lamba için	No. TL	760 118-1T 722.-
Toz ve sıçrama suyu koruması, IP54, 14-W enerji tasarruflu lamba	No. TL	760 119-1T 1,160.-
Aksesuarlar		
Masa mandalı, 85 mm	No. TL	760 120-1T 85.90
Duvar dirseği	No. TL	760 121-1T 61.-



Soğuk konfor lambaları

- 2000 Lux üzerinde, göz kamaştırmaz ve titreşmez
- Yansıtıcı parabol tarayıcı

Alüminyum profil aydınlatma kafası döndürülüp devrilebilir. Kolay dönen alüminyum mafsallı kol. 1,5 m besleme kablosu ve köşe tip korumalı fiş. Elektronik yüksek frekanslı balast. Aydınlatma kafası g x d x y 463 x 175 x 65 mm.

Vidalama flanşı ve 36 W ampul teslimata dahildir.

Bağlantı gerilimi		230 – 240 V / 50 – 60 Hz
fosforlu lamba, nötr beyaz	No. TL	916 378-1T 1,825.-
fosforlu lamba, gün ışığı beyazı	No. TL	916 379-1T 1,860.-
Aksesuarlar		
Masa mandalı, 85 mm	No. TL	760 120-1T 85.90
Duvar dirseği	No. TL	760 121-1T 61.-



Halojen / LED mafsallı lambalar

- Entegre vidalama flanşlı dayanıklı tip
- Konsantre ışık
- Koruma türü IP20 (halojen) veya IP65 (LED)

Entegre trafo. 1,5 m besleme kablosu.

Düşük gerilimli halojen ampul (12 V / 50 W) veya 6 x 2 W yüksek kapasiteli LED'ler dahil, soğuk beyaz.

Bağlantı gerilimi		230 V / 50 – 60 Hz
Ampul		halojen lamba LED
Mafsallı lamba	No. TL	760 123-1T 1,180.-
		611 704-1T 2,130.-
Aksesuarlar		
Masa mandalı	No. TL	760 113-1T 82.60
40 mm		615 932-1T 147.90



LED yuvarlak büyüteçli lambalar

- İsteğe bağlı olarak 21 LED/mercek Ø 120 mm veya 56 LED/mercek Ø 150 mm
- 3 dioptrinli cam mercekle – %175 büyütme
- Simetrik ışık dağılımı

Yaylı mafsallı metal kol (toplam uzunluk yakl. 900 mm), 6 döner eksenli.

Döndürülebilir, yana kıvrılır ve çevrilebilir lamba kafası.

60 mm masa mandalı ve ampul teslimata dahildir.

Ayrıntılı açıklama ve teknik bilgileri sanal mağazamızda bulabilirsiniz.

Ampul		LED 5,5 W	LED 14 W
Bağlantı gerilimi		100 – 240 V / 50 – 60 Hz	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mercek Ø	mm	120	150
Aydınlatma kafası Ø	mm	167 / 205	254 / 313
Bağlantı kablosu	m	2.0	1.5
No. TL		760 141-1T 1,010.-	611 705-1T 1,355.-



LED makine lambaları 8 W

- Yüksek aydınlatma kapasitesi
- Aydınlatma kafası sürekli çalıştığında soğuk kalır
- Toz ve su sıçraması koruma sınıfı (IP54)
- Alan ışığı

Alüminyum aydınlatma kafası (221 x 175 x 65 mm). Ağır yük taşıyabilen mafsallı kol. 2 m bağlantı kablosu ve korumalı lastik fiş. Elektronik konverter.

Teslimata masa mandalları dahildir. 2 x 4 Watt yüksek kapasiteli LED'ler.

Bağlantı gerilimi		220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Makine lambası	No. TL	760 131-1T 1,340.-
Aksesuarlar		
Masa mandalı, 85 mm	No. TL	760 120-1T 85.90
Duvar dirseği	No. TL	760 121-1T 61.-



Büyük alanlı büyüteçli lambalar

- Kuvvetli bir ışık, 3 dioptrin, büyütme oranı %175
- Üstün renk yansıtma özelliği
- Elektronik balast, titreşimsiz ışık

Dayanıklı mafsallı kol, baskı döküm, 6 döner eksenli. Aydınlatma kafası 3-Y mafsallı. Taşlanmış cam büyüteç 171 x 108 mm.

Teslimata uzun ömürlü kompakt flüoresan lamba 18 W dahildir.

Sabitlenme aksesuarlarını lütfen birlikte sipariş edin.

Bağlantı gerilimi		220 – 240 V / 50 – 60 Hz
fosforlu lamba, nötr beyaz	No. TL	916 380-1T 2,525.-
fosforlu lamba, gün ışığı beyazı	No. TL	916 381-1T 2,575.-
Aksesuarlar		
Masa mandalı, 75 mm	No. TL	760 144-1T 108.40
Vidalama flanşı	No. TL	760 146-1T 118.10

Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT

İŞLETME İÇİN HERSEY.