

Hortum sarıcılar

Hava, su ve yağ için – maks. 20 bar / 100 °C

Sağlam, elektrostatik toz boyalı çelik tip. Dönüş başına çoklu toplu, kapalı, sürekli yağlanmış tahrik yayı.

Çıkış açıklığındaki PVC tekerlekler hortumun aşınmasını önler. Lastik hortum da dahil.

QUIPO

★★★

Uygulama alanı		basınçlı hava ve su için			su ve yağ için	
Hortumun anma çapı		DN 9	DN 12		DN 9	DN 12
Bağlantı, dış	inç	G 3/8	G 1/2		G 3/8	G 1/2
Maks. basınç bar	bar	20	20	20	155	138
Hortum uzunluğu	m	20	15	20	20	15
No.		176 329-1T	176 328-1T	176 330-1T	176 332-1T	176 331-1T
TL		1,300.—	1,525.—	1,730.—	1,765.—	1,680.—



Hortum sarıcılar

Pratik SCS® geri çekmeli fren ile daha fazla güvenlik

Hava için – maks. 15 bar

Tambur ve ayak döküm alüminyum, döndürülebilir kol, galvanizli. PVC hortum, tampon ile.

Aksesuar olarak tespit etmek için hızlı bağlantılı kavrama ve döner plaka.

İsteğe bağlı olarak SCS® çift frenli.

Hortumun anma çapı		DN 8			DN 10		
Bağlantı, dış	inç	G 1/4			G 3/8		
Hortum uzunluğu	m	6	12	20	6	12	20
–	No.	539 465-1T	233 838-1T	506 191-1T	539 473-1T	233 889-1T	506 193-1T
	TL	1,645.—	1,875.—	2,500.—	1,665.—	1,940.—	2,545.—
SCS® çift frenli	No.	944 124-1T	944 125-1T	944 126-1T	944 127-1T	944 128-1T	944 129-1T
	TL	2,260.—	2,565.—	3,085.—	2,275.—	2,625.—	3,110.—
Aksesuarlar							
Hızlı bağlantılı kavrama	No.	233 803-1T	233 803-1T	233 803-1T	233 811-1T	233 811-1T	233 811-1T
	TL	53.60	53.60	53.60	53.60	53.60	53.60
Döner plaka	No.	233 773-1T	233 773-1T	233 773-1T	233 773-1T	233 773-1T	233 773-1T
	TL	308.50	308.50	308.50	308.50	308.50	308.50



SCS® çift frenli

SCS® çift fren, insanlar ve sistem için tehlike içermeyen kontrollü ve frenli sarma işlemini garanti eder. Sadece geri çekme yönünde etkili.

Video
ONLINE!

Hava, su ve yağ için – maks. 60 bar

Kısmen galvanizli boyalı, isteğe bağlı olarak çelik sac kaplama. Frenli lastik hortum.

Değiştirilebilir çıkış açıklığı ile çelik sac kaplamasız hortum sarıcı.

İsteğe bağlı olarak SCS® çift frenli.

Aksesuar olarak tespit etmek için döner plaka.

Hortumun anma çapı		DN 12					
Bağlantı, dış	inç	G 1/2					
Hortum uzunluğu	m	10		15		20	
Kaplamalı		hayır	evet	hayır	evet	hayır	–
–	No.	265 098-1T	506 188-1T	265 128-1T	506 189-1T	265 144-1T	
	TL	2,780.—	3,710.—	3,730.—	4,515.—	3,905.—	
SCS® çift frenli	No.		944 131-1T		944 133-1T		944 135-1T
	TL		3,780.—		4,755.—		4,915.—
Aksesuarlar							
Döner plaka	No.	265 233-1T	607 726-1T	265 233-1T	265 233-1T	265 233-1T	265 233-1T
	TL	707.—	580.—	707.—	707.—	707.—	707.—



SCS® çift frenli

Paslanmaz çelik hortum sarıcılar

Su veya su ile buhar için

Gıda maddeleri, kimyasal madde sanayi, büyük kantinler, soğutma depoları, yıkama tesisleri vb. için ideal.

V2A paslanmaz çelik otomatik hortum sarıcı, optimum bir çalışma sağlamak için birden fazla stop.

Duvara, makinelere ve araçlara aksesuar olarak sabitlemek için döner plaka.

1 Sentetik lastik hortum
100 °C / 60 bar su için.

2 Mandıra buhar hortum

Özel kauçuk, BgVV uyarınca gıda maddelerine uygun. FDA kontrollü (Food and Drug Administration, ABD). 90 °C / 10 bar su ve buhar için (≤ 6 bar).

Hortumun anma çapı		DN 12	
Bağlantı, dış	inç	G 1/2	
Hortum uzunluğu	m	10	15
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	460 x 200 x 460	490 x 200 x 490
1 Sentetik lastik hortum	No.	979 510-1T	979 513-1T
	TL	4,455.—	5,905.—
2 Mandıra buhar hortum	No.	114 893-1T	114 894-1T
	TL	5,005.—	6,545.—
Aksesuarlar			
Döner plaka	No.	979 515-1T	979 515-1T
	TL	1,055.—	1,055.—



Rost
frei

Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT

İŞLETME İÇİN HERSEY.

İŞLETME