



Tartma

Kompakt tartılar

İnce rakam aralıklı

Hassas olmayan tartımlar için.

Çok fonksiyonlu: Tartma, tara alma, net-toplam tartımları (dara kabının ağırlığı hariç), adet sayımı. Arkadan aydınlatmalı LCD ekran.

1

2

3

ve üzeri **537.-**

1 Plastik tartma platformu

Büyük, darbelere dayanıklı tartma platformu. Ekstra ince yapı şekli. Ergonomik açıdan optimize edilmiş, büyük tuşlu kullanım alanı. Teslimata şebeke adaptörü dahildir, pille çalıştırmak mümkündür.

2 + 3 Paslanmaz çelik tartma platformu

4 tuşlu kolay kullanım. RS-232 ara yüzü. Teslimata 230 Voltluk şebeke adaptörü dahildir. Pille çalıştırmak mümkündür.

3 Tartının arka kısmında ikinci gösterge.

Ürün	1				2				3			
Yükseklik x genişlik x derinlik	mm				79 x 163 x 245				110 x 270 x 323			
Tartma aralığı	kg				0 - 0.2				0 - 3			
Rakam aralığı	g				0.1				0.1			
Adet sayımında en küçük parça ağırlığı	g				0.2				1			
Tartma platformu genişlik x derinlik	mm				Ø 105				253 x 229			
No.	112 404-1T				985 388-1T				918 927-1T			
TL	1,235.-				1,770.-				1,780.-			

www.kaiserkraft.com.tr

K1700

Detaylı bilgi için lütfen kodu giriniz



Üniversal platform tartıları

Gösterge, ağırlık fonksiyonundan parça adeti fonksiyonuna değiştirilerek ürün adeti sayılabilir. Günlük kullanıma dayanıklıdır.

Büyük, arka planı mavi aydınlatmalı LCD göstergeye sahip iki aralıklı tartı. RS-232 arabirimi.

Teslimata paslanmaz çelik levha ve 230 Voltluk şebeke adaptörü dahildir. Platform ile gösterge arasındaki bağlantı kablosu yakl. 1,5 m uzunlukta.

Profesyonel endüstri tartısı için ilk kalibrasyon seçeneği birlikte sipariş edilmelidir.

Sonradan kalibre edilmesi mümkün değildir.

1 Sayma, paketleme ve kontrol tartısı bir arada

Gösterge cihazı IP65, pre-dara fonksiyonu. Rakam yüksekliği 25 mm, pille çalıştırmak mümkündür.

Sehpa

Ayak yüksekliği yakl. 480 mm.

No. 523 987-1T TL 576.-

Akü

15 saate kadar çalışma süresi, fon aydınlatmasız 30 saat.

No. 523 988-1T TL 399.50

Tartma aralığı	kg	0 - 6	0 - 15	0 - 35	0 - 60	0 - 12	0 - 24	0 - 60	0 - 60	0 - 150	0 - 300
Ölçüm aralığı I	kg	0 - 3	0 - 6	0 - 15	0 - 30	0 - 12	0 - 24	0 - 60	0 - 30	0 - 60	0 - 150
Rakam aralığı I	g	1	2	5	10	1	2	5	10	20	50
Ölçüm aralığı II	kg	3 - 6	6 - 15	15 - 35	30 - 60	-	-	-	30 - 60	60 - 150	150 - 300
Rakam aralığı II	g	2	5	10	20	-	-	-	20	50	100
Adet sayımında en küçük parça ağırlığı	g	4	10	10	20	2	4	10	20	40	200
Tartma platformu genişlik x derinlik	mm	318 x 308	318 x 308	318 x 308	318 x 308	318 x 308	318 x 308	318 x 308	522 x 406	522 x 406	522 x 406
1 Kalibre edilemez tip	No.	522 116-1T	522 117-1T	522 118-1T	522 119-1T	522 121-1T	522 122-1T	522 123-1T	522 124-1T	522 129-1T	522 130-1T
	TL	1,265.-	1,265.-	1,265.-	1,265.-	1,450.-	1,450.-	1,450.-	1,990.-	1,990.-	1,990.-

Tartma aralığı	kg	0 - 6	0 - 15	0 - 30	0 - 60	0 - 60	0 - 150	0 - 150	0 - 300
Ölçüm aralığı I	kg	0 - 3	0 - 6	0 - 15	0 - 30	0 - 30	0 - 60	0 - 60	0 - 150
Rakam aralığı I	g	1	2	5	10	10	20	20	50
Ölçüm aralığı II	kg	3 - 6	6 - 15	15 - 30	30 - 60	30 - 60	60 - 150	60 - 150	150 - 300
Rakam aralığı II	g	2	5	10	20	20	50	50	100
Adet sayımında en küçük parça ağırlığı	g	20	40	100	200	200	400	400	1000
Ayar değeri	g	1 2	2 5	5 10	10 20	10 20	20 50	20 50	50 100
Tartma platformu genişlik x derinlik	mm	300 x 240	300 x 240	400 x 300	400 x 300	500 x 400	500 x 400	650 x 500	650 x 500
2 Kalibre edilebilir tip	No.	112 408-1T	112 409-1T	112 411-1T	112 412-1T	112 413-1T	112 414-1T	112 415-1T	112 416-1T
	TL	2,370.-	2,370.-	2,810.-	2,855.-	3,390.-	3,390.-	4,075.-	4,100.-

Aksesuarlar

Sehpa

Yükseklik	mm	330	330	330	330	600	600	600	600
No.		112 417-1T	112 417-1T	112 417-1T	112 417-1T	112 418-1T	112 418-1T	112 418-1T	112 418-1T
TL		348.50	348.50	348.50	348.50	453.50	453.50	453.50	453.50
Yükseklik	mm					750	750	750	750
No.						115 995-1T	115 995-1T	115 995-1T	115 995-1T
TL						802.-	802.-	802.-	802.-

2 Profesyonel sanayi tartısı

Kalibre edilebilir.

Rakam yüksekliği 52 mm. Akü ile çalıştırmak mümkündür. Tolerans-tartı fonksiyonu. Duvar bağlantısı.

Akü

8 saate kadar çalışma süresi, fon aydınlatmasız 35 saat.

No. 112 419-1T TL 288.50

Doğrulama

Tartma aralığı	No.	TL
kg		
0 - 6 / 0 - 15 / 0 - 30	112 460-1T	747.-
0 - 60 / 0 - 150 / 0 - 300	112 462-1T	1,245.-

Kısa sürede teslimat

Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.