




STOHOVACÍ EURO PŘEPRÁVKA

Přepravy jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu certifikovaného pro styk s potravinami. Jsou určeny pro použití v teplotách od -40 °C do +60 °C a mají optimální využití na paletách 1200 × 800 mm a 800 × 600 mm.



Kč/ks

2G 341 780

210,-

i Transportní podvozky na přepravy naleznete na straně 37.

typ		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
d × š × v	mm	595 × 397 × 200	595 × 397 × 200	595 × 397 × 200	595 × 397 × 200	595 × 397 × 200	595 × 397 × 130	595 × 397 × 130	600 × 400 × 170
provedení dna		plné	plné	děrované	plné	děrované	plné	děrované	děrované
provedení stěn		plné	nahoře s otvory	plné	děrované	děrované	děrované	děrované	děrované
objem	l	39	39	39	39	39	28	28	28
nosnost	kg	30	30	25	30	25	30	25	12
bílá	obj. č.	2G 341 780	2G 341 786	2G 341 788	2G 341 791	2G 341 795	2G 341 801	2G 341 806	-
	Kč/ks	210,-	200,-	200,-	200,-	170,-	190,-	190,-	-
červená	obj. č.	2G 341 781	2G 341 787	-	2G 341 792	2G 341 796	2G 341 802	2G 341 807	-
žlutá	obj. č.	2G 341 782	-	2G 341 789	2G 341 793	2G 341 797	2G 341 803	2G 341 808	-
modrá	obj. č.	2G 341 783	-	-	-	2G 341 798	-	-	-
zelená	obj. č.	2G 341 784	-	-	-	2G 341 799	2G 341 804	2G 341 809	-
šedá	obj. č.	2G 341 785	-	2G 341 790	2G 341 794	2G 341 800	2G 341 805	2G 341 810	-
černá	obj. č.	-	-	-	-	-	-	-	2G 341 811
	Kč/ks	230,-	210,-	210,-	230,-	180,-	200,-	210,-	130,-