

PŘEPRÁVKA S VIDITELNÝM OBSAHEM Z OCELOVÉHO PLECHU



Etikety – vždy ve vhodném formátu,
balící jednotka 100 ks.

- vysoká stabilita
- zatížení max. 1000 kg (při rovnoměrně rozložené zátěži)
- s barevným nátěrem nebo pozinkované
- vhodné pro válečkové dráhy

Pevný okraj na třech stranách zaručuje bezpečné a bezproblémové stohování přepravek. Zanýťovaná nosná tyč a sklopná rukojeť na zadní straně umožňuje snadnější manipulaci.

Teplotní odolnost (ne přímý oheň):

- Přepravy s nátěrem: krátkodobě od -30 °C do +120 °C
- Pozinkované přepravy: krátkodobě od -30 °C do +150 °C

i Podélné přepážky a etikety k přeprávkám naleznete na www.kwesto.cz.

typ		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
objem	l	7.2	10	16	23	37	55.5	74
nosnost	kg	20	25	30	35	40	45	50
d × š × v	mm	350/300 × 210 × 145	363/300 × 210 × 200	504/447 × 310 × 145	515/450 × 310 × 200	544/447 × 310 × 300	544/447 × 460 × 300	725/630 × 463 × 300
vnitřní d × š × v	mm	330/295 × 180 × 135	350/295 × 180 × 185	485/445 × 280 × 130	500/445 × 280 × 185	530/445 × 280 × 290	530/445 × 430 × 290	710/630 × 430 × 290
RAL 7012 čedičově šedá	obj. č.	2G 885 460	2G 885 471	2G 885 481	2G 885 492	2G 885 504	2G 885 514	2G 885 526
RAL 6011 zelená	obj. č.	2G 885 461	2G 885 472	2G 885 482	2G 885 494	2G 885 505	2G 885 515	2G 885 527
RAL 5012 modrá	obj. č.	2G 885 462	2G 885 473	2G 885 483	2G 885 495	2G 885 506	2G 885 516	2G 885 528
RAL 3000 červená	obj. č.	2G 885 463	2G 885 474	2G 885 484	2G 885 496	2G 885 507	2G 885 517	2G 885 529
	Kč	360,-	370,-	480,-	480,-	870,-	900,-	1.080,-
pozink	obj. č.	2G 885 469	2G 885 479	2G 885 490	2G 885 502	2G 885 512	2G 885 523	2G 885 534
	Kč	440,-	460,-	550,-	590,-	980,-	1.030,-	1.380,-

STOHOVACÍ PŘEPRÁVKA Z OCELOVÉHO PLECHU



- robustní díky zesílenému stohovacímu okraji
- svařované rohy
- zatížení max. 1000 kg (při rovnoměrně rozložené zátěži)
- s barevným nátěrem nebo pozinkovaná
- vhodná pro válečkové dráhy

Sklopná rukojeť na obou čelních stěnách pro snadnější manipulaci. Teplotní odolnost (ne přímý otevřený oheň):

- přepravka s nátěrem: krátkodobě od -30 °C do +120 °C
- pozinkovaná přepravka: krátkodobě od -30 °C do +150 °C

typ		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
objem	l	9	14	15	25	35	30	80
nosnost	kg	25	30	35	40	45	50	55
hmotnost	kg	2.1	2.75	3	3.85	4.2	5	10.1
délka × šířka × výška	mm	300 × 200 × 150	350 × 200 × 200	450 × 300 × 120	450 × 300 × 200	450 × 300 × 300	500 × 300 × 200	630 × 450 × 300
vnitřní d × š × v	mm	285 × 185 × 140	330 × 180 × 185	430 × 280 × 105	430 × 280 × 185	430 × 280 × 285	480 × 280 × 185	610 × 430 × 286
RAL 7012 čedičově šedá	obj. č.	2G 885 549	2G 885 555	2G 885 560	2G 885 565	2G 885 570	2G 885 575	2G 885 581
RAL 6011 zelená	obj. č.	2G 885 550	2G 885 556	2G 885 561	2G 885 566	2G 885 571	2G 885 577	2G 885 583
RAL 5012 modrá	obj. č.	2G 885 551	2G 885 557	2G 885 562	2G 885 567	2G 885 572	2G 885 578	2G 885 584
RAL 3000 červená	obj. č.	2G 885 552	2G 885 558	2G 885 563	2G 885 568	2G 885 573	2G 885 579	2G 885 585
	Kč	350,-	390,-	430,-	480,-	580,-	520,-	890,-
pozink	obj. č.	2G 885 554	2G 885 559	2G 885 564	2G 885 569	2G 885 574	2G 885 580	2G 885 586
	Kč	370,-	440,-	530,-	540,-	730,-	570,-	1.160,-