

# VYKLÁPĚCÍ PŘEPRAVNÍK

**novinka**
**Pro shromažďování, přepravu, skladování, likvidaci**


- konstrukce z ocelového plechu odolná vůči zkroucení
- hladká výsypná stěna tl. 3 mm
- boční stěny, zadní stěna a dno z profilovaného plechu tl. 2 mm
- zesílený okraj
- přepravníky o objemu 0,3 m<sup>3</sup> se 3 stohovacími patkami
- přepravníky o objemu 0,55 m<sup>3</sup> a více se 4 stohovacími patkami
- otočný v traverze stohovače díky 2 čepům

**Příslušenství:**

**Víko, pozinkované, dvoudílné** – zadní část snýtovaná s přepravníkem, přední polovina víka uzamykatelná pomocí závěrné západky na čelní straně (nutný visací zámek). Aretace víka sklopeného dozadu. **Přepravníky s víkem nelze stohovat.**

**Svaření přepravníků nepropustné pro olej a pro vodu za příplatek.**

obj. č.	2G 129 836	KČ	1.610,-
---------	------------	----	---------

**Sada nálepek** – 5 nálepek se symboly sklo, papír, plasty, kovy, ostatní odpad.

obj. č.	2G 258 058	KČ/sada	480,-
---------	------------	---------	-------

objem	m <sup>3</sup>	0.3	0.55	0.7	0.9	
vnitřní d × š	mm	800 × 600	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000	
nosnost	kg	500	1000	1500	2000	
zatížení ve stohu	kg	1200	2000	3000	3000	
výška stohovací	mm	600	900	900	900	
výška plnicí	mm	500	800	800	800	
výška zajížděcí	mm	100	100	100	100	
šířka / délka zajížděcí	mm	470 / 420	480 / 520	420 / 650	620 / 650	
hmotnost	kg	50	80	90	100	
RAL 5010 modrá		obj. č. 2G 239 964	2G 239 965	2G 239 966	2G 239 967	
RAL 3000 červená		obj. č. 2G 239 968	2G 239 969	2G 239 970	2G 239 971	
RAL 7005 šedá		obj. č. 2G 129 036	2G 129 037	2G 129 038	2G 129 039	
RAL 6011 zelená		obj. č. 2G 239 960	2G 239 961	2G 239 962	2G 239 963	
		KČ	4.460,-	6.190,-	6.690,-	7.080,-
žárově zinkováno		obj. č. 2G 129 028	2G 129 029	2G 129 030	2G 129 031	
		KČ	5.990,-	8.570,-	9.260,-	9.660,-
<b>Příslušenství:</b>						
Víko, pozinkované		obj. č. 2G 189 370	2G 189 371	2G 189 372	2G 189 373	
		KČ	2.490,-	3.390,-	3.840,-	4.590,-

## TRAVERZY PRO STOHOVAČE

- konstrukce z ocelových profilů, šedá RAL 7005
- zajížděcí kapsy pro vidlice a stohovače
- přepravník visí otočně na 2 čepích
- zařízení pro spuštění sklápění lze ovládat lankem přímo ze stohovače
- zajištění proti vyklouznutí řetězem

pro objem nádoby	m <sup>3</sup>	0.3	0.55	0.7	0.9
šířka × délka	mm	730 × 945	930 × 945	930 × 945	1130 × 945
rozměry zajížděcích kapes	mm	200 × 80	200 × 80	200 × 80	200 × 80
výška	mm	855	975	975	975
rozteč	mm	310	450	450	650
rozměr A cca	mm	1360	1650	1730	1730
hmotnost	kg	71	79	79	85
neuzpůsobená pro manipulaci jeřábem	obj. č.	2G 129 024	2G 129 025	2G 129 026	2G 129 027
	KČ	6.190,-	7.390,-	7.490,-	7.560,-
uzpůsobená pro manipulaci jeřábem	obj. č.	2G 129 020	2G 129 021	2G 129 022	2G 129 023
	KČ	8.120,-	8.640,-	8.640,-	8.830,-



Rozměr A v tabulce: Horní hrana vidlice až spodní hrana přepravníku ve sklopeném stavu.