

KONTEJNER S VÝKLOPNÝM DNEM



- robustní ocelová konstrukce
- manipulace jeřábem nebo vysokozdvížným vozíkem

Stěny a dno konstrukce z ocelového plechu o tloušťce 3 mm. Odjištění dna lze pomocí lanka realizovat z místa řidiče vysokozdvížného vozíku a opětné zavření opatrným pokládáním na zem (dno se automaticky zajistí). Manipulace s kontejnerem je umožněna pomocí čtyř ok přivařených na horní hraně.

objem		I	570	1000	2000
nosnost		kg	1000	1250	1500
šířka		mm	800	1000	1000
délka		mm	1200	1200	1800
výška		mm	910	1160	1460
hmotnost		kg	120	170	260
RAL 5010 modrá		obj. č.	2G 749 410	2G 503 486	2G 503 491
RAL 3000 červená		obj. č.	2G 503 416	2G 503 488	2G 503 492
RAL 6029 zelená		obj. č.	2G 503 417	2G 503 489	2G 503 493
RAL 1033 žlutá		obj. č.	2G 503 418	2G 503 490	2G 503 494
		Kč	13.000,-	17.800,-	24.000,-
pozinkovaný		obj. č.	2G 503 485	2G 503 497	2G 503 496
		Kč	16.600,-	24.100,-	33.800,-