

OHNIVZDORNÁ SKŘÍŇ NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY

- pro skladování hořlavých látek v souladu s předpisy podle normy DIN EN 14470-1 a TRGS 510, příloha 3 (typ 30)
- pevně integrovaný přepravní sokl pro snadnou vnitropodnikovou přepravu
- dveře lze zaaretovat v libovolném úhlu otevření – otevřené dveře se v případě požáru automaticky uzavřou
- dveře uzamykatelné profilovou cylindrickou vložkou (kompatibilní se zavíracími soupravami)
- požární odolnost 30 minut s typovou zkouškou, testovaná ochrana proti požáru, zkouška GS

Korpus je vyroben ze speciálních desek s povlakem melaminovou pryskyřicí zabráňujících šíření požáru v antracitové barvě podobné RAL 7016. Skříň je vybavena 1 spodní záchytnou vanou včetně krytu z děrovaného plechu a 3 vkladacími policemi, výškově přestavitelnými v rastru 32 mm a nosností 75 kg. Přípojka odpadního vzduchu (JS 75) pro připojení k technickému odvětrávání je umístěna ve stropu skříně. Označení podle DIN EN 14470-1.

1 2 4 S dveřmi z ocelového plechu

Dveře z ocelového plechu se strukturovaným práškovým vypalovaným lakem, barva podle tabulky.

4 S dveřmi s okénkem

Dveře z ocelového plechu se skleněným okénkem EI 30 v souladu s protipožární ochranou podle DIN EN 13501-1, barva dle tabulky. Díky okénku jsou potřebné nebezpečné látky ihned viditelné i při zavřených dveřích. Ideální pro instalaci v prodejních prostorách, výdejních materiálu atd.

Příslušenství:

Dopravní podvozky – stojící skříň se 2 dveřmi lze podélně posouvat skrz dveře (podle normy DIN). V × Š × h 130 × 140 × 600 mm. Dodávka v sadě po 2 kusech.

obj. č. 2G 191 502 **Kč/bal. 3.790,-**



se seřizovacím zařízením
včetně zakrytí soklu
(příslušenství)

dopravní podvozky



Seřizovací zařízení – pro vyrovnání nerovností podlahy. Včetně krytu pro zakrytí podjezdného soklu.

Dodatečná montáž není možná, objednejte prosím současně.

typ	1	2	3	4
provedení dveří	jednokřídlé			dvoukřídlé
výška × šířka × hloubka	mm 1947 × 564 × 620	mm 1947 × 864 × 620	mm 1947 × 864 × 620	mm 1947 × 1164 × 620
vnitřní v × š × h	mm 1626 × 450 × 519	mm 1626 × 750 × 519	mm 1626 × 750 × 519	mm 1626 × 1050 × 519
hmotnost	kg 180	kg 235	kg 235	kg 280
barva dveří	obj. č. RAL 7035 šedá 2G 105 889	obj. č. 2G 115 868	obj. č. 2G 342 154	obj. č. 2G 105 896
	obj. č. RAL 1004 žlutá 2G 105 891	obj. č. 2G 115 867	obj. č. 2G 112 166	obj. č. 2G 105 898
	obj. č. RAL 5010 modrá 2G 105 890	obj. č. 2G 115 870	-	obj. č. 2G 105 897
	obj. č. RAL 6011 zelená 2G 105 892	obj. č. 2G 115 871	-	obj. č. 2G 105 899
	obj. č. RAL 3020 červená 2G 105 893	obj. č. 2G 115 869	-	obj. č. 2G 105 900
	obj. č. RAL 9010 bílá 2G 105 894	obj. č. 2G 115 873	-	obj. č. 2G 105 901
	obj. č. RAL 9006 hliníkové bílá 2G 105 895	obj. č. 2G 115 872	-	obj. č. 2G 105 902
	Kč 43.800,-	44.900,-	69.900,-	54.500,-
příslušenství				
Vkladací podložka navíc	obj. č. 2G 126 043	obj. č. 2G 125 581	obj. č. 2G 125 581	obj. č. 2G 126 041
	Kč 700,-	760,-	760,-	830,-
Seřizovací zařízení	obj. č. 2G 105 909	obj. č. 2G 115 874	obj. č. 2G 115 874	obj. č. 2G 105 910
	Kč/ks 1.870,-	1.890,-	1.890,-	2.090,-

Příslušenství:

ODVZDUŠŇOVACÍ NÁSTAVEC

Nehlučný, vhodný pro použití přímo v pracovní oblasti. Těleso z ocelového plechu s práškovým nástřikem šedou barvou RAL 7035. Výkon motoru 35 W, síťový přívod 230 V / 50 Hz. Připravený k zapojení, snadná montáž. Technické přípojky (elektrické vedení a odvzdušňovací potrubí), nutno zajistit uživatelem před montáží ventilátoru. Charakteristika poklesu tlaku na vyžádání.



obj. č. 2G 752 500 **Kč 14.700,-**

Vhodné nastavec
filtru cirkulujícího
vzduchu a
odvětrávací
nastavec na dotaz.