

OHNIVZDORNÉ SKŘÍNĚ NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY

- kvalitní německý výrobek
- protipožární odolnost 90 minut
- zajištění válcovým zámekem
- seřizovací zařízení pro vyrovnání nerovností podlahy
- protipožární izolace, kvalitní těsnění dveří
- vkladací podlážky se zatížením 75 kg

Skříně podle normy DIN EN 14470-1 a TRBF 20 (příloha L). Protipožární odolnost 90 minut, zajišťování zařízení dveří pro jednoduché zaskladňování a vyskladňování (v případě požáru samozavírací). Typ 90 s typovou zkouškou, zkoušení bezpečnosti GS, prohlášení o shodě CE. Zajištění válcovým zámekem, kompatibilní se zavíracími soustavami. Seřizovací zařízení pro vyrovnání nerovností podlahy. Kvalitní německý výrobek z jemného ocelového plechu s plastovým povlakem, s práškovým nástřikem, žlutá barva RAL 1004 nebo šedá RAL 7035. Protipožární izolace, kvalitní těsnění dveří. Přípojka odpadního vzduchu (JS 75) v oblasti střechy. Výška skříně 1970 mm se 3 vkladacími podlážkami, výška skříně 1300 mm se 2 vkladacími podlážkami, podlahová záchytná vana. Vkladací podlážky se zatížením 75 kg (při rovnoměrném rozložení zatížení), výškově přestavitelné v rastru 32 mm, zajištěné proti vytažení a vyklopení. Volba vnitřního vybavení z ušlechtilé oceli je optimální při skladování nebezpečných látek agresivních vůči nátěrovým hmotám, např. acetonu, ředidel apod.



provedení dveří		dvoukřídlé		dvoukřídlé		jednokřídlé		dvoukřídlé		jednokřídlé	
v × š × h	mm	1970 × 1200 × 615		1970 × 900 × 615		1970 × 600 × 615		1300 × 1200 × 615		1300 × 600 × 615	
vnitřní v × š × h	mm	1740 × 1050 × 520		1740 × 750 × 520		1740 × 450 × 520		1070 × 1050 × 520		1070 × 450 × 520	
hmotnost	kg	420		310		260		270		170	
barva konstrukce		RAL 1004 žlutá	RAL 7035 šedá	RAL 1004 žlutá	RAL 7035 šedá	RAL 1004 žlutá	RAL 7035 šedá	RAL 1004 žlutá	RAL 7035 šedá	RAL 1004 žlutá	RAL 7035 šedá

Vnitřní vybavení											
práškový nástřik	obj. č.	2G 125 560	2G 125 561	2G 125 562	2G 125 563	2G 125 564	2G 125 565	2G 125 566	2G 125 567	2G 125 568	2G 125 569
šedá	Kč	58.700,-	58.700,-	58.500,-	58.500,-	45.600,-	45.600,-	58.500,-	58.500,-	48.900,-	48.900,-
ocel ušlechtilá	obj. č.	2G 125 570	2G 125 571	2G 125 572	2G 125 573	2G 125 574	2G 125 575	2G 125 576	2G 125 577	2G 125 578	2G 125 579
	Kč	63.000,-	63.000,-	62.900,-	62.900,-	48.000,-	48.000,-	62.900,-	62.900,-	48.000,-	48.000,-

příslušenství

Kryt z děrovaného plechu pro spodní záchytnou vanu.

Vnitřní vybavení											
práškový nástřik	obj. č.	2G 875 705	2G 875 705	2G 875 707	2G 875 707	2G 875 710	2G 875 710	2G 875 705	2G 875 705	2G 875 710	2G 875 710
šedá	Kč	1.190,-	1.190,-	1.060,-	1.060,-	900,-	900,-	1.190,-	1.190,-	900,-	900,-
ocel ušlechtilá	obj. č.	2G 875 706	2G 875 706	2G 875 708	2G 875 708	2G 875 711	2G 875 711	2G 875 706	2G 875 706	2G 875 711	2G 875 711
	Kč	2.490,-	2.490,-	2.490,-	2.490,-	1.790,-	1.790,-	2.490,-	2.490,-	1.790,-	1.790,-

Vkladací podložka navíc.

Vnitřní vybavení											
práškový nástřik	obj. č.	2G 126 041	2G 126 041	2G 125 581	2G 125 581	2G 126 043	2G 126 043	2G 126 041	2G 126 041	2G 126 043	2G 126 043
šedá	Kč	830,-	830,-	760,-	760,-	700,-	700,-	830,-	830,-	700,-	700,-
ocel ušlechtilá	obj. č.	2G 126 045	2G 126 045	2G 125 585	2G 125 585	2G 126 047	2G 126 047	2G 126 045	2G 126 045	2G 126 047	2G 126 047
	Kč	1.790,-	1.790,-	1.790,-	1.790,-	1.310,-	1.310,-	1.790,-	1.790,-	1.310,-	1.310,-