

ČERPADLO PRO MALÉ NÁDOBY

novinka

- pro kyseliny, louhy, čisticí prostředky
- stálý, plynulý čerpaný proud, žádné pulzování
- pro všechny běžné nádoby s Ø otvoru 35 – 70 mm
- sací trubka se přizpůsobí automaticky příslušné výšce sudu


1 3 4

Ruční – pro nádoby do 60 l. Z **polypropylenu (PP)** pro slabé kyseliny, louhy a čisticí prostředky, z **PVDF** pro kyseliny, louhy a agresivní látky, z **ušlechtilé oceli** pro nesnadno hořlavé kapaliny třídy nebezpečí AIII (VbF).

2

Nožní – pro nádoby do 120 l. Z **polypropylenu (PP)** pro slabé kyseliny, louhy a čisticí prostředky.

typ		①	②	③	④
materiál		polypropylen	polypropylen	PVDF	ocel ušlechtilá
délka trubky ponorné	mm	700	900	700	900
výkon čerpadla	l/min	26	30	20	26
průměr trubky	mm	18	22	16	18
obj. č.		2G 913 500	2G 913 498	2G 913 501	2G 913 503
	Kč	1.990,-	2.830,-	3.710,-	3.710,-

ELEKTRICKÉ SUDOVÉ ČERPADLO

- pro naftu a topný olej
- robustní, lehké plastové těleso
- šroubení pro sudy M 64 × 4 a tanky G 2"

Čerpadlo s integrovaným ručním čerpadlem k nasávání (nejedná se o samonasávací čerpadlo). Včetně sací hadice s filtrem. Je určeno pro síťovou přípojku 230 V nebo 12 V s bateriovými svorkami (nákladní, osobní automobily).

napětí	V	230	12
výkon čerpadla	l/min	35	30
výška čerpací max.	m	5	5
hloubka ponoru max.	m	1.6	1.6
pro viskozitu max.		20 mPas	20 mPas
délka hadice sací	mm	1600	1600
délka hadice výtlačné	mm	4000	4000
výška čerpací max.	m	5	5
světlost přípojky hadicové		DN 19	DN 19
hmotnost	kg	5.5	5.5
Se stáčecím ventilem, sací a výtlačnou hadicí.	obj. č.	2G 112 147	2G 112 149
	Kč	5.490,-	6.390,-
S automaticky zavírajícím stáčecím ventilem, sací a výtlačná hadice.	obj. č.	2G 112 146	2G 112 148
	Kč	7.590,-	8.090,-

Digitální průtokoměr pro naftu a topný olej

K měření objemu kapaliny pro necejchovanou oblast. Napájení proudem z baterie. Počítadlo jednotlivého/celkového množství, 5místné, resp. 6místné. Kalibrovatelné. S adaptérem IG 1".

rozsah měření průtoku	l/min	10 – 120
provozní tlak max.	bar	10
přesnost měření	%	+/- 1
závit		G1"
	obj. č.	2G 112 145
	Kč	5.390,-



Vhodný průtokoměr navíc objednejte prosím samostatně.

Sorpční rohož pro záchyt úkapů při čerpání kapalin ze stojícího sudu, tvarovaná na víko 200 l sudu s 2" a 3/4" otvorem, Ø 557 mm. Sorpční kapacita 15 – 24 litrů. Balící jednotka 15 ks.

Univerzální sudová rohož

obj. č.	2G 518 060	Kč/bal.	1.050,-
---------	------------	----------------	----------------