



ROTAČNÍ LAMELOVÁ PUMPA

- určeno pro sudy 60 l až 220 l

Pumpa je vyrobena z vysoce kvalitní konstrukce z lité oceli. Je určena pro čerpání všech druhů olejů, nafty a brzdové, chladicí a nemrznoucí kapaliny. Pumpa je vybavená pohyblivou maticí pro upevnění teleskopické trubice o max. délce 960 mm v sudu či kanystru. Připojovací závit 2". V případě použití pumpy pro čerpání agresivních látek je nezbytné možnost použití projednat s výrobcem. Při jejich čerpání je nutné min. jednou týdně propláchnout pumpu v oleji.

výkon čerpadla	l/min	30
objem zdvihu	l	0.25
délka trubky ponorné	mm	960
hmotnost	kg	4.2
obj. č.	2G 338 222	
KČ	2.010,-	

RUČNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO

- určeno pro oleje a motorovou naftu
- čerpadlo z nerezavějícího tlakového odlitku
- píst a ventily z plastu

Čerpadlo s ponornou trubicí, sudovým šroubením a zařízením pro visací zámek. Bez hadice. Je vhodné pro všechny normalizované sudy. Se závitem R2".

objem zdvihu	l	0.25
pro viskozitu max.		200 mPas
délka trubky ponorné	mm	840
obj. č.	2G 102 037	
KČ	2.220,-	

Příslušenství:

Hadicová souprava 1,5 m dlouhá, elektricky vodivá.

obj. č.	2G 102 038	KČ	720,-
---------	------------	----	-------



KČ/k 2G 102 037
2.220,-

RUČNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO

- kovové ruční čerpadlo s teleskopickou sací trubicí
- určeno k přečerpávání kapalin o viskozitě max. 40 SAE ze sudů o objemu až 200 l
- vhodné pro ropné látky, oleje, naftu, LTO (není určeno pro čerpání hořlavín I. třídy bezpečnosti)
- složení: pozinkovaná ocelová trubka s 2" závitem a aretační maticí, hliníková odlitá pístová hlavice s pákou, ocelová teleskopická trubice s max. délkou 800 mm, výpustná trubice s 3/4 závitem, šroubovací zátka
- na jeden zdvih lze přečrpat 250 až 300 ml

objem zdvihu	ml	250 – 300
délka trubky ponorné	mm	800
hmotnost	kg	2.3
obj. č.	2G 462 101	
KČ	1.090,-	

novinka

