

## DÍLENSKÉ PRACOVNÍ STOLY, PROFESIONÁLNÍ

základní stůl



výškově přestavitelná noha

- deska stolu z vodovzdorně lepené spárovky tloušťky 40 mm
- nohy z ocelových profilů tloušťky 2 mm
- barevné provedení šedá RAL 7035
- nosnost pracovní desky 500 kg

Profesionální pracovní stoly jsou optimálním řešením pro výrobní provozy, servisní pracoviště a dílny. Stoly je možné kombinovat s podvěsnými kontejnery, skříňkami nebo pojízdnými kontejnery. Na zadní stranu stolů je možné připevnit perforované desky. Široká nabídka jednotlivých prvků umožňuje navrhnout stoly tak, aby vyhovovaly individuálním požadavkům každého pracoviště. Stoly dodáváme v rozloženém stavu, snadná montáž.

Stoly je možné objednat také s výškově přestavitelnými nohama, pracovní plocha je tak nastavitelná v rozmezí 830 - 1070 mm v rastru 35 mm.

Základní stůl - použité díly: deska stolu, dvě nohy, spojnice, spojovací materiál.



**provedení desky:** vodovzdorná lepená buková spárovka  
**tloušťka desky:** 40 mm  
**pracovní výška:** 850 / 830 - 1070 mm  
**statická nosnost pracovní desky:** 500 kg / m<sup>2</sup>

**dodávka:** v rozloženém stavu  
**použití:** výrobní provoz, servisní pracoviště, dílna

## základní stoly

šířka	mm	1500	1500	2000	2000
přestavitelnost výšková		ne	ano	ne	ano
skříňka		-	-	-	-
výška	mm	850	830 - 1070	850	830 - 1070
hloubka	mm	750	750	750	750
nosnost	kg	500	500	500	500
hmotnost	kg	64.5	68.5	66.8	70.8
	obj. č.	2G 919 937	2G 600 810	2G 919 938	2G 600 811
	KČ	6.990,-	7.840,-	7.990,-	8.690,-

1

Noha stolu, výška 810 mm, z ocelového profilu tl. 2 mm, spojovací materiál.

obj. č. 2G 926 560 KČ 1.360,-

2


Deska z bukové spárovky.

šířka × hloubka × tloušťka	obj. č.	KČ
1500 × 750 × 40 mm	2G 926 386	3.010,-
2000 × 750 × 40 mm	2G 926 387	3.730,-

## SKŘÍŇKY K PRACOVNÍM STOLŮM

- nosnost zásuvek 80 kg
- s úpravou pro vnitřní dělení zásuvek
- rozměry v × š × h: 810 × 500 × 700 mm

Skříňky jsou svařované z ocelového plechu tl. 1,0 mm, uzamykání cylindrickým zámekem s centrálním uzamykacím mechanismem. Bloky proti vysunutí více zásuvek. Skříňky jsou společně se zásuvkami osazeny párovými zámky (obsluha stejným klíčem). Vnitřní strana dveří skříňek je perforována pro uchycení držáků náradí. Čela zásuvek jsou upravena pro vložení popisové lišty. Barevné provedení RAL 7035 / RAL 5012.



typ	1	2	3	4	5	6
v × š × h	mm 810 × 500 × 700	mm 810 × 500 × 700	mm 810 × 500 × 700	mm 810 × 500 × 700	mm 810 × 500 × 700	mm 810 × 500 × 700
výšky zásuvek	mm	1 × 90 mm	1 × 60 mm, 1 × 120 mm	1 × 180 mm, 2 × 240 mm	1 × 90 mm, 1 × 150 mm, 1 × 180 mm, 1 × 240 mm	2 × 90 mm, 2 × 120 mm, 1 × 240 mm
	obj. č.	2G 926 394	2G 600 816	2G 600 817	2G 926 391	2G 926 392
	KČ	4.630,-	6.660,-	7.890,-	8.960,-	10.200,-
		2G 926 393				2G 926 393
						11.100,-