


PRŮMYSLOVÉ SCHODY

- úhel sklonu 45°
- stupně z rýhovaného hliníku, připojené odolně proti zkroucení k obdélníkovým trubkám
- stojiny z hliníkových profilů lisovaných protlačováním
- na horním konci dva dosedací úhelníky, dole protiskuzové plastové patky
- nelze je použít pro bytové účely podle DIN 18065
- součástí dodávky je zábradlí pro montáž vpravo nebo vlevo
- druhé zábradlí jako příslušenství



novinka

15 záruka let



Mezivelikosti a kompletní zvláštní konstrukce na vyžádání.

počet stupňů	ks	4	6	8	10	12	14	16
výška	ks	830	1250	1670	2080	2500	2910	3330
vyložení	mm	960	1380	1800	2220	2640	3050	3470
šířka stupně 600 mm	obj. č.	2G 287 636	2G 287 637	2G 287 638	2G 287 639	2G 287 640	2G 287 641	2G 287 642
	Kč	14.800,-	19.500,-	23.600,-	27.800,-	33.900,-	38.900,-	45.900,-
šířka stupně 800 mm	obj. č.	2G 287 643	2G 287 644	2G 287 645	2G 287 646	2G 287 647	2G 287 648	2G 287 649
	Kč	15.900,-	20.900,-	26.600,-	31.900,-	37.600,-	43.900,-	51.900,-
Příslušenství:								
Druhé zábradlí	obj. č.	2G 211 071	2G 211 072	2G 211 073	2G 211 074	2G 211 075	2G 211 076	2G 211 077
	Kč	3.580,-	3.950,-	4.160,-	4.360,-	4.960,-	5.160,-	5.390,-

TELESKOPICKÝ KLOUBOVÝ ŽEBŘÍK

- nosnost 150 kg
- obzvláště jednoduchá a bezpečná manipulace
- kompaktní přepravní rozměry, lehce skladovatelný

Teleskopický kloubový žebřík je použitelný jako opěrný či dvojitý žebřík, při rozmontování jako dva samostatné žebříky, při doplnění o pracovní podlážku i jako lešení. Vysoce kvalitní, robustní hliníková konstrukce pro maximální stabilitu a bezpečnost.

➊ Vysunovatelné části žebříku se dají nastavovat po stupních s patentovaným ClickMatic systémem, který zabezpečuje rychlé a bezpečné nastavení. Lehká demontáž vnitřní a vnější části žebříku umožňuje žebřík použít jako dva samostatné žebříky, případně (doplněný pracovní podlážkou) jako pracovní lešení. Spodní stupeň je v rozích opatřen výztuhou.

➋ Vysunovatelné části žebříku se dají nastavovat nezávisle na sobě po stupních patentovaným ClickMatic systémem. Prodloužení všech čtyř noh (délka 230 mm) umožňuje použití na schodech, parapetech, nebo jiném nerovném podkladu bez použití dodatečných prvků. Lehká demontáž vnitřní a vnější části žebříku umožňuje žebřík použít jako dva samostatné žebříky, případně (doplněný pracovní podlážkou) jako pracovní lešení. Spodní stupeň je v rozích opatřen výztuhou.



typ		①	①	②	②
počty příčlů	ks	4 × 4	4 × 5	4 × 4	4 × 5
výška max.	mm	4200	5300	4200	5300
max. pracovní výška	mm	5250	6350	5250	6350
hmotnost	kg	14	16	16	18
	obj. č.	2G 603 543	2G 603 544	2G 603 545	2G 603 547
	Kč	7.190,-	8.190,-	8.470,-	9.590,-

