

HLINÍKOVÉ POJÍZDNÉ LEŠENÍ

- skupina 3 dle normy EN 1004, testováno TÜV / GS
- zatížení 200 kg/m²
- pracovní výška 4,3 - 11,3 m
- stavebnicový systém z lehkého kovu
- pracovní plošina o rozměru 2000 × 600 mm
- 4 kladky s brzdou o Ø 150 mm

Stabilní konstrukce z lehkého kovu. Snadná a rychlá montáž bez nutnosti použití nářadí. Pracovní plošina s průchozím poklopem tvořena hliníkovým rámem a deskou s antiskluznou úpravou z voděodolné vrstvené překližky. Lze ji výškově přestavovat v rastru 25 cm. Pro větší bezpečnost při výstupu vnitřkem lešení jsou příčle podélně rýhované a opatřeny antiskluznou úpravou. Nerovnosti terénu lze při sestavování lešení vyrovnat výškově nastavitelnými kladkami s brzdou. Svislé rámy lešení lze po pojízdných traverzách (stabilizátorech) horizontálně posouvat do požadované pracovní polohy věže vůči základovým pojezdovým traverzám (nastavení optimální pracovní vzdálenosti od zdi apod.). Podle typu lešení a jeho umístění (v exteriéru nebo interiéru), ale také podle použití stranových stabilizačních výložníků se mění požadavky na zatížení závaží.

Příslušenství:

Kotvicí sestava bezpečně zajistí montážní plošinu kotvicí tyč s hákem délky 1,5 m (bez úchytek určených do opěrné stěny).



obj. č. 2G 507 677 **Kč/ks** **1.550,-**

Závaží hmotnost 1 × 10 kg.

obj. č. 2G 940 994 **Kč** **1.200,-**



Nejvyšší požadované hodnoty zatížení jsou v rozsahu 120 - 240 kg. Tyto hodnoty se snižují použitím stranových stabilizačních výložníků, které jsou součástí dodávky. Konkrétní informace o požadavcích na zatížení na dotaz popřípadě v návodu.

Závaží ani kotvicí sestava nejsou součástí dodávky, nutné objednat za příplatek.



Pojízdná traverza (stabilizátor)



Stranový stabilizační výložník

výška plošiny	mm	2300	3300	4300	5300	6300	7300	8300	9300
výška	mm	3300	4300	5300	6300	7300	8300	9300	10300
počet výložníků	ks	-	-	-	2	2	4	4	4
počet plošin pracovních	ks	1	1	1	2	2	2	2	2
hmotnost	kg	65	95	103	142	151	172	181	207
	obj. č.	2G 289 570	2G 289 571	2G 507 666	2G 507 667	2G 507 668	2G 507 669	2G 507 670	2G 289 572
	Kč	22.500,-	30.000,-	33.800,-	45.400,-	52.700,-	60.400,-	64.100,-	75.100,-
zatížení max.	kg	240	240	140	180	240	240	120	240
závaží	obj. č.	2G 289 578	2G 289 579	2G 940 990	2G 940 991	2G 940 993	2G 940 993	2G 508 328	2G 940 990
	Kč	7.150,-	11.900,-	16.600,-	21.500,-	28.600,-	28.600,-	14.300,-	16.600,-