



## OCHRANNÝ A VÝSTRAŽNÝ PROFIL

## Z recyklovaného kaučuku

- žlutočerné provedení, odpovídající směrnici ES 92/58 (označení bezpečnosti při práci)
- určený pro vnitřní i venkovní použití
- vhodný k ochraně rohů především ve výrobních provozech, skladovacích halách, v garážích atd.
- upevnění pomocí šroubů (montážní materiál není součástí dodávky)
- v × š: 800 × 120 mm, tl. 15 mm

Kč/ks

2G 461 079

360,-



od obj. množství	obj. č.	Kč/ks
≥ 1 ks	2G 461 078	390,-
≥ 3 ks	2G 461 079	360,-


## VÝSTRAŽNÝ A OCHRANNÝ PROFIL

## Z polyuretanu

- s montážní lištou z ušlechtilé oceli
- vhodný pro použití uvnitř i venku
- recyklovatelné PU – lehčené hmoty neobsahující žádné freony
- výstražné označení s dlouhou životností a odolné vůči oděru
- podroben požární zkoušce DIN 4102 B2
- snáší teploty od -40 °C do +100 °C

Výstražný a ochranný profil absorbuje tvrdé nárazy, zmenšuje škody při nárazu a chrání před úrazem. Černožluté označení varuje před nebezpečnými místy a zdroji nebezpečí. Kvalitní montážní lišta z ušlechtilé oceli umožňuje upevnění i na nerovném podkladu.

**Dodávka včetně montážního materiálu.**



druh použití	ochrana ploch	ochrana rohů
délka	mm 1000	1000
žlutočerná	obj. č. 2G 189 643 Kč 2.700,-	2G 189 644 2.730,-
černá, fotoluminiscenční	obj. č. 2G 189 645 Kč 2.750,-	2G 189 646 2.870,-

