

BEZPEČNOSTNÍ OBLOUK Z oceli



RAL 3000 RAL 5013

- pro nebezpečné zóny ve výrobním úseku
- použitelné i ve venkovním prostředí
- s trubkou ve výšce kolen

Oblouk je vyroben z ocelové trubky o \varnothing 42,4 mm, zároveň pozinkováno nebo s barevným práškovým nástřikem navíc. Výběr barev viz tabulka. Je určen k připevnění hmoždinkami (se spodní deskou 150 x 150 mm) nebo k zabetonování (výška pod podlahou 200 mm). Výška nad zemí 1000 mm.

způsob upevnění		šířka mm	1000	1500	2000
pozinkovaný	na zem hmoždinkami zabetonováním	obj. č.	2G 404 611	2G 404 612	2G 404 613
		obj. č.	2G 404 614	2G 404 615	2G 404 616
		KČ	1.550,-	1.720,-	1.880,-
červený RAL 3000	na zem hmoždinkami zabetonováním	obj. č.	2G 404 617	2G 404 619	2G 404 621
		obj. č.	2G 404 623	2G 404 625	2G 404 627
		KČ	1.780,-	1.970,-	2.160,-
modrý RAL 5013	na zem hmoždinkami zabetonováním	obj. č.	2G 404 618	2G 404 620	2G 404 622
		obj. č.	2G 404 624	2G 404 626	2G 404 628
		KČ	1.780,-	1.970,-	2.160,-
červenobílý	na zem hmoždinkami zabetonováním	obj. č.	2G 404 629	2G 404 630	2G 404 631
		obj. č.	2G 404 632	2G 404 633	2G 404 634
		KČ	2.130,-	2.320,-	2.520,-
žlutočerný	na zem hmoždinkami zabetonováním	obj. č.	2G 404 635	2G 404 636	2G 404 637
		obj. č.	2G 404 638	2G 404 639	2G 404 640
		KČ	2.130,-	2.320,-	2.520,-

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ

- flexibilní ohrazení chodníků a cest
- minimalizuje poškození vozidel a poranění osob
- lze skládat do nekonečných řad



novinka

Sloupek: v x \varnothing 1200 x 225 mm.

Podstava: 225 x 225 mm.

provedení sloupku		koncový	středový	rohový
hmotnost	kg	8.1	8.1	8.1
	obj. č.	2G 462 436	2G 462 437	2G 462 438
	KČ	3.890,-	3.890,-	3.890,-

Vodorovný příčník: \varnothing 63 mm, hmotnost 1,5 kg/ks, balící jednotka 3 ks.

Vodorovný příčník – individuální přířez: \varnothing 63 mm, balící jednotka 3 ks.

délka 1533.5 mm obj. č. 2G 462 439 KČ/bal. 3.990,-

délka 300 – 1533 mm obj. č. 2G 462 435 KČ/m 3.190,-