

OCHRANNÁ MŘÍŽ PRO STROJE

- protiúrazová ochrana automatických linek a robotů, ochranná vzdálenost 200 mm
- splňuje směrnici 2006/42/ES
- velikost ok podle předpisů 30 × 50 mm – proti prostrčení ruky
- kvalitní práškový nástřik
- rychlá montáž – možnost flexibilního rozšíření

Stěnové prvky

Vyroben z drátěné mřížky s práškovým nástřikem černé barvy RAL 9011, velikost ok 30 × 50 mm, tloušťka drátu 3,0/2,5 mm. Rám mřížky je z obdelníkových trubek. Horizontální trubka má rozměr 25 × 15 mm, vertikální 20 × 30 mm. Montáž je prováděna zacvaknutím jednotlivých prvků na stojany. **Zvláštní rozměry na vyžádání.** Jako příslušenství lze objednat dveřní doplňkovou sadu.

5 záruka
let



šířka	mm	250	400	500	600	700	800	900
výška 1900 mm	obj. č.	2G 610 998	2G 610 999	2G 611 001	2G 611 002	2G 611 003	2G 611 004	2G 611 005
	Kč	2.240,-	2.260,-	2.290,-	2.320,-	2.370,-	2.390,-	2.440,-
výška 2200 mm	obj. č.	2G 611 012	2G 611 013	2G 611 014	2G 611 015	2G 611 016	2G 611 017	2G 611 019
	Kč	2.290,-	2.320,-	2.370,-	2.430,-	2.430,-	2.540,-	2.590,-
šířka	mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
výška 1900 mm	obj. č.	2G 611 006	2G 611 007	2G 611 008	2G 611 009	2G 611 010	2G 611 011	
	Kč	2.450,-	2.490,-	2.590,-	2.640,-	2.690,-	2.740,-	
výška 2200 mm	obj. č.	2G 611 020	2G 611 021	2G 611 022	2G 611 023	2G 611 024	2G 611 025	
	Kč	2.590,-	2.690,-	2.740,-	2.790,-	2.860,-	2.930,-	

NOSNÝ STOJAN

Nosný stojan je vyroben z obdelníkové trubky tl. 1,5 mm o rozměru 50 × 50 mm se spodním zakrytím. Povrchová úprava práškovým nástřikem zinkově žluté barvy RAL 1018. Vzdálenost od podlahy 100 mm.

výška	mm	2000	2300
	obj. č.	2G 611 027	2G 611 028
	Kč	1.470,-	1.670,-

PŘESTAVOVACÍ SADA

Pomocí vertikálních a horizontálních přestavovacích sad lze přesně přizpůsobit výšku a šířku stěnových prvků.

k ochranným mřížím

obj. č.	2G 179 878	Kč/sada	1.590,-
---------	------------	---------	---------

RAL 9011 grafitově černá

pro výšku	mm	1900	2200
	obj. č.	2G 179 877	2G 179 876
	Kč/sada	2.710,-	2.740,-

