

PALETOVÝ ZDVIŽNÝ VOZÍK



- nosnost 3000 kg
- zesílená hydraulika, jemná regulace spouštění a ventil proti přetížení
- ocelová konstrukce barvy žluté RAL 1028
- možno zvolit variantu s bubnovou brzdou pojezdu a zajištění nebo bez

nosnost	kg	3000	3000
rozsah zdvihu	mm	80 – 200	80 – 200
délka × šířka	mm	1520 × 540	1520 × 540
d × š vidlice	mm	1150 × 160	1150 × 160
rozsah otáčení	°	210	210
provedení		bez brzdy	s brzdou
materiál kol vodicích		polyuretan	polyuretan
průměr vodicího kola	mm	180	180
materiál koleček		polyuretan	polyuretan
průměr × šířka koleček	mm	80 × 70	80 × 70
obj. č.		2G 462 292	2G 462 293
KČ		8.990,-	11.900,-



PROFESIONÁLNÍ PALETOVÝ VOZÍK

- vodicí a vidlicová tandemová kola v ocelovém provedení s polyuretanovou obručí
- rozsah zdvihu 85 – 200 mm
- nosnost 2500 nebo 3000 kg
- jednotná šíře vozíků je 540 mm a šíře vidlice 160 mm
- vodicí kola o Ø × š: 200 × 50 mm
- tandemová kola o Ø × š: 80 × 68 mm
- počet zdvihů do maxima 14×
- povrchová úprava práškovým nástřikem barvy červené

Nízkozdvižné paletové vozíky jsou určeny pro snadnou a bezpečnou manipulaci se zbožím na paletách. Ocelový zesílený profil ve tvaru „C“ zajišťuje pevnost konstrukce. Hydraulický agregát s uzavřeným hydraulickým okruhem je kompaktní odlietek s vestavěným přepouštěcím ventilem proti přetížení.

Úhel vychýlení oje je 210°, díky tomu je vozík obzvláště obratný i na nejužším prostoru. Konstrukce oje s ergonomickým madlem a gumovým potahem, umožňuje optimální ovládání poloh vozíku. Pro snadné najíždění do palet jsou na koncích nabíracích ramen dvě nylonová nájezdová kola.

nosnost	kg	2500	3000
zdvih	mm	115	115
délka × šířka	mm	1475 × 540	1475 × 540
d × š vidlice	mm	1150 × 160	1150 × 160
hmotnost	kg	82	95
obj. č.	obj. č.	2G 745 089	2G 912 367
KČ		9.670,-	11.300,-