

## NŮŽKOVÝ VIDLICOVÝ ZVEDACÍ VOZÍK

**1 2 S ručním hydraulickým pohonem zdvihu.**  
Vozík je vybavený systémem QuickLift pro rychlejší zvedání nákladu. Zvolená poloha páky oje udává rychlost zdvihu. Lehká břemena se zvedají rychleji. Těžší břemena se zvedají pomaleji, ale s úsporou síly. Přístroj disponuje ventilem proti přetížení a automatickou kontrolou rychlosti spouštění. Komfortní rukojeť s pryžovým potahem chrání proti chladu. Přídavné opěry zajišťují bezpečné stání při zdvižených vidlicích. Vidlice jsou ošetřeny práškovým nástřikem v melounově žluté barvě RAL 1028.

**3 S elektrohydraulickým pohonem zdvihu.**  
Vozík je vhodný pro rychlejší zvedání, bez vynaložení síly. V případě často se střídajících pracovních výšek umožňuje rovnoměrnou korekci výšky s lehkým chodem prostřednictvím stisknutí tlačítka. Součástí je integrovaný impulzní nabíjecí přístroj 6 A. Možnost ručního zvedání navíc zůstává plně zachována.

**5** záruka let

Kč/ks 2G 278 472  
**18.900,-**

Vozíky lze použít rovněž jako paletové zdvižné vozíky.

| typ                                     |         | ①                 | ②                 | ③                  |
|-----------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| nosnost                                 | kg      | 1000              | 1500              | 1000               |
| rozsah zdvihu                           | mm      | 85 – 810          | 85 – 810          | 85 – 800           |
| ovládání zdvihu                         |         | ruční             | ruční             | elektrohydraulické |
| délka × šířka × výška                   | mm      | 1660 × 560 × 1275 | 1640 × 560 × 1275 | 1676 × 560 × 1286  |
| d × š vidlice                           | mm      | 1190 × 160        | 1170 × 160        | 1190 × 160         |
| celková šíře vidlic                     | mm      | 560               | 560               | 560                |
| rozsah otáčení                          | °       | 180               | 180               | 210                |
| pojízdný do výšky zdvihu                | mm      | 400               | 400               | 400                |
| krok zdvihu s QuickLiftem / bez QL      | mm      | 30 / 14           | 28 / 14           | 19 / 11            |
| doba zdvihu bez zátěže / s plnou zátěží | s       | -                 | -                 | 13 / 22            |
| napětí baterie / kapacita baterie       | V / Ah  | - / -             | - / -             | 12 / 70            |
| průměr × šířka kola                     | mm      | 180 × 50          | 180 × 50          | 180 × 55           |
| průměr × šířka koleček                  | mm      | 75 × 75           | 75 × 75           | 75 × 75            |
|                                         | obj. č. | 2G 278 472        | 2G 278 473        | 2G 278 475         |
|                                         | Kč      | 18.900,-          | 23.900,-          | 49.900,-           |