

STOLNÍ VENTILÁTOR



- tři stupně otáček
- vypínatelná oscilace 90°

Kvalitní matné plastové pouzdro, bílé nebo antracitové. Maximální provozní bezpečnost díky bezúdržbovým motorům s ochranou proti přehřátí v trvalém provozu. Transparentní rotor, plynule přestavitelný sklon. Snadné čištění umožňuje odnímatelná ochranná mřížka.

průměr rotoru	300 mm
průměr	345 mm
počet otáček max.	1310
průtok vzduchu max.	2150 m ³ /h
příkon	40 W

barva	bílá	antracitová
obj. č.	2G 280 027	2G 280 029
KČ	890,-	890,-
≥ 5 ks	obj. č. 2G 280 028	2G 280 030
KČ/ks	850,- KČ	850,- KČ

STOJANOVÉ A PODLAHOVÉ VENTILÁTORY



1 Celokový stojanový ventilátor

Bezúdržbový motor s vysokým výkonem dimenzovaný pro trvalý provoz. Ochrana proti přehřátí. Vypínatelná oscilace 90°. Plynule přestavitelný sklon ochranného koše. Pro snadnější čištění ventilátoru je možné sundat ochrannou mřížku. **Dodáván v rozloženém stavu, snadná montáž.**

Stojanový ventilátor s plynulým přestavováním výšky v rozmezí 970 až 1390 mm. Celokově satinované provedení. Vybaven stabilním podstavcem o Ø 400 mm a třístupňovým otočným spínačem.

2 3 Stojanový ventilátor s plastovým pouzdem

Ventilátor s transparentním rotorem, odnímatelnou ochrannou mřížkou, silným proudem vzduchu a elektronicky spínanou oscilací 90°. Plynulé přestavování výšky od 1090 do 1310 mm. Stabilní stojanová noha, Ø 420 mm. **Dodáván v rozloženém stavu, snadná montáž.**

2 S třístupňovým spínačem. Plastové pouzdro v bílé barvě.

3 S dálkovým ovládním. Plastové pouzdro v antracitové barvě. Obsluha přímo na přístroji nebo infračerveným dálkovým ovládním (3 stupně ventilace, časovač od 0,5 do 4 hodin, funkce „Natural“ pro simulaci přírodního větru).



4 5 Podlahový ventilátor

Velmi silný ventilátor se 3 stupni výkonu zajišťuje dostatek příjemného čerstvého vzduchu i ve velkoprostorových kancelářích. Ochranný koš a opěrný třmen vyroben z pochromované oceli. Sklon ochranného koše a tím i směr vzduchu lze nastavit v úhlu cca 100°. Opěrný kovový třmen pro stabilní stání bez nebezpečí překlopení. Možnost upevnění na stěnu. Nosná rukojeť a přívodní kabel délky 2,5 m.

typ	1	2	3	4	5
průměr rotoru	mm 400	400	400	400	500
průměr	mm 440	440	440	450	550
počet rychlostí	ks 3	3	3	3	3
počet otáček max.	1145	1145	1145	1305	1310
průtok vzduchu max.	m ³ /h 4867	4172	4172	5685	7860
příkon	W 60	50	50	110	120
napětí	V 230	230	230	230	230
	obj. č. 2G 610 306	2G 280 031	2G 280 033	2G 977 760	2G 610 303
	KČ 2.400,-	1.140,-	1.210,-	1.980,-	2.300,-
≥ 3 ks	obj. č. 2G 884 625	2G 280 032	2G 280 034	2G 863 823	2G 238 977
	KČ/ks 2.290,-	1.090,-	1.090,-	1.890,-	2.190,-

i Další ventilátory pro provoz a kancelář naleznete na str. 359.