

VŘETENOVÝ VOZÍK SE ZVEDACÍM STOLEM



Kč/ks

2G 519 988

13.600,-

Velmi přesné nastavení výšky pomocí kliky a vřetena s ručním ovládáním. I při delší době nečinnosti drží deska stolu ve stabilní poloze. Konstrukce je robustní, odolná proti mechanickému poškození a běžnému opotřebení. Vodicí kladky s brzdou a ochranou pro nohy po celém obvodu, pevné kladky z polyuretanu, Ø 125 mm. Plošina ocelová s práškovým nástřikem v barvě oranžové RAL 2004, konstrukce v barvě modré RAL 5010.

- ruční přestavování výšky
- vodicí i pevné kladky s ochranou
- robustní a stabilní konstrukce
- nenáročná na údržbu

nosnost	kg	350
délka × šířka plošiny	mm	950 × 600
rozsah zdvihu	mm	450 – 1060
délka × šířka		1060 × 600
Ø kola	mm	125
hmotnost	kg	78
ovládání zdvihu		vřeteno
	obj. č.	2G 519 988
	Kč	13.600,-

ZDVIŽNÝ VOZÍK S DVOJITÝMI NŮŽKAMI



- nosnost 350 nebo 680 kg
- odolná ocelová konstrukce
- pedálové ovládání zdvihu

Zdvižný vozík s pevnou ocelovou konstrukcí usnadňuje práci při nakládce či vykládce vozidel či naskladňování zboží do regálů. Manipulace probíhá prostřednictvím hydraulického nožního pedálu. Kola vozíku jsou z litiny s polyuretanovými obručemi, přední kola jsou vybavena brzdami. Vozík dodáváme s práškovým nástřikem v oranžové RAL 2002.

typ	①	②
nosnost	kg 350	680
rozsah zdvihu	mm 350 – 1300	474 – 1500
délka × šířka plošiny	mm 950 × 550	1220 × 610
délka × šířka	mm 1150 × 550	1290 × 610
ovládání zdvihu	nožní	nožní
krok zdvihu	mm 40	35
průměr kola	mm 140	150
hmotnost	kg 108	185
	obj. č. 2G 272 535	2G 272 536
	Kč 14.000,-	21.600,-

VOZÍK S NŮŽKOVÝM ZDVIŽNÝM STOLEM

**5** záruka let

nosnost	kg	200
rozsah zdvihu	mm	340 – 825
délka × šířka plošiny	mm	915 × 600
krok zdvihu	mm	20
délka × šířka	mm	1125 × 630
	obj. č.	2G 861 335
	Kč	26.500,-

- nosnost 200 kg
- kvalitní výrobek – made in Germany
- pro dlouholeté intenzivní používání ve dvousměnném provozu
- ideální jako vychystávací vozík a jako výškově přestavitelný přípravný stůl na montážních pracovištích

Rám s práškovým nástřikem hliníkově bílou barvou RAL 9006. Plošina pozinkovaná. Zdvih a spouštění nůžek s hydraulickým zdvihovým válcem a pedálem (bioolej). Sklopná rukojeť pro posouvání a tažení. 2 otočná kola s dvojitou brzdou o Ø 100 mm a 2 kola na ose, Ø 160 mm. Celopryžové obruče.