

NÍZKOZDVIŽNÝ VOZÍK



- samostatná, rychle namontovatelná plošina
- velmi nízká konstrukční výška pro snadné uchopení palety, resp. nakládání palety
- zvednutí nákladu na paletě nebo plošině a pojezdění ve zvednutém stavu
- se silnou manipulační rukojetí a hydraulikou s nožním ovládáním, plynulé ruční spouštění
- pro bezpečnost s ochrannou deskou na manipulační rukojeti a podpěrou pro inspekční práce

Ocelová konstrukce je povrchově ošetřena práškovým nástřikem v modré barvě RAL 5005, ližiny a plošina v oranžové RAL 2004. Vozík je vybaven polyuretanovými koly, 2 pevnými a 2 otočnými z dvojitou brzdou a ochranou pro nohy.

nosnost	kg	500	1000
délka × šířka plošiny	mm	1150 × 540	1150 × 540
délka × šířka ližin	mm	1150 × 540	1150 × 540
rozsah zdvihu	mm	90 – 830	90 – 830
krok zdvihu	mm	16	10
délka × šířka	mm	1550 × 540	1640 × 695
průměr kola	mm	150	150
	obj. č.	2G 895 654	2G 895 655
	Kč	28.500,-	24.900,-

NŮŽKOVÝ ZVEDACÍ STŮL U

novinka

- vhodný pro zdvihání palet a přepravních boxů do bezpečné pracovní polohy a pro použití jako podávací plošina u výrobních linek
- dodáván s dálkovým systémem napájení a ovládání zdvihu, spouštění a bezpečnostního tlačítka Totalstop
- přepouštěcí ventil proti přetížení
- tvar "U" umožňuje zajetí paletového vozíku a vyskladnění palety na pracovní plošinu



nosnost	kg	1000
rozsah zdvihu	mm	80 – 760
délka × šířka plošiny	mm	1450 × 1140
doba zdvihu s plnou zátěží	s	18
hmotnost	kg	235
výkon	kW	0.75
napětí	V	230 / 380
	obj. č.	2G 462 119
	Kč	61.300,-