

VARIABILNÍ VÁLEČKOVÝ / KLADIČKOVÝ DOPRAVNÍK

- vhodný pro přímé i rádiusové dopravní tratě, spádové i rovinné
- rychlá regulace sklonu pomocí výškově stavitelných teleskopických noh
- výška nastavitelná od 655 do 1000 mm, možnost vytvoření zatáček až 180°
- činná šířka drah je 500 mm, celková šíře 620 mm

Na jedné ose je umístěno 5 kladiček nebo 2 válečky o Ø 50 mm. Dráha je vybavena pojzdovými kolečky s brzdami. Galvanicky zinkovaná povrchová úprava.



Kč/ks

2G 503 826

24.900,-

Plastové válečky - osazeny ložiskem, které je uloženo v distančním kroužku z polyamidu. Tělo válečku je z PVC.

délka dráhy	mm	1700 – 4240	2310 – 5800	2920 – 7360
počet párů noh	pár	3	4	5
počet os	ks	32	44	56
zatížení 1 pole max.	kg	70	70	70
	obj. č.	2G 503 826	2G 503 828	2G 503 829
	Kč	24.900,-	32.600,-	41.100,-



Polyamidové (plastové) kladičky - odolné vůči otěru a jsou vhodné i pro použití v potravinářském průmyslu.

délka dráhy	mm	1160 – 4240	1580 – 5800	1980 – 7360
počet párů noh	pár	3	4	5
počet os	ks	32	44	56
zatížení 1 pole max.	kg	70	70	70
	obj. č.	2G 503 823	2G 503 824	2G 503 825
	Kč	24.900,-	32.700,-	41.100,-



Kovové válečky - osazeny ložiskem, které je uloženo v distančním kroužku z polyamidu. Váleček je z oceli a je zinkochromátovaný.

délka dráhy	mm	1700 – 4240	2310 – 5800	2920 – 7360
počet párů noh	pár	3	4	5
počet os	ks	32	44	56
zatížení 1 pole max.	kg	80	80	80
	obj. č.	2G 503 830	2G 503 831	2G 503 832
	Kč	28.100,-	37.300,-	46.400,-



Koncový doraz pevný.

obj. č. 2G 503 853 Kč **950,-**



Propojovací sada (2 osy + háčky).

obj. č. 2G 503 854 Kč **1.690,-**

