

SZIVATTYÚ KISMÉRETŰ KANNÁKHOZ

- savak, lúgok, tisztítószeres szivattyúzásához
- folyamatos és állandó áramlás, impulzusok nélküli szivattyúzás
- 35 – 70 mm Ø-jű nyílással rendelkező kannákhoz és hordókhoz
- a szívócső hossza automatikusan beáll a kanna vagy hordó magasságára

1 3 4

Kézzel működtetett – 60 l-nél kisebb kannákhoz.

Polipropilén (PP), enyhe savakhoz, lúgokhoz és tisztítószeresekhez, **PVDF** erősebb savakhoz, lúgokhoz és agresszív anyagokhoz, **nemesacél** a kevésbé gyúlékony, AIII (VbF) besorolású anyagokhoz.

2

Lábbal működtetett – 120 l-nél kisebb kannákhoz és hordókhoz. **Polipropilén (PP)** enyhe savakhoz, lúgokhoz és tisztítószeresekhez.



típus	①	②	③	④
anyag	polipropilén	polipropilén	PVDF	nemesacél
merülőcső hossza	mm 700	900	700	900
a szivattyú teljesítménye legfeljebb	l/perc 26	30	20	26
csőátmérő	mm 18	22	16	18
	sz. 2G 913 500	2G 913 498	2G 913 501	2G 913 503
	Ft 29.400,-	41.800,-	53.500,-	53.200,-

ELEKTROMOS HORDÓSZIVATTYÚ

- gázolaj és fűtőolaj adagolásához
- robusztus, könnyű műanyag ház
- M 64 × 4 és G 2" hordó menet

Adagoló pisztollyal ellátott elektromos szivattyú (nem önfelszívó kivétel). A szűrővel szerelt szívótömlő tartozék. 230 V-os vagy 12 V-os tápfeszültségről (akkumulátor csatlakozók, tehergépkocsi vagy személygépkocsi akkumulátorhoz csatlakoztatáshoz) üzemeltethető.

feszültség	V	230	12
a szivattyú teljesítménye legfeljebb	l/perc	35	30
max. szállítási magasság	m	5	5
max. merülési mélység	m	1.6	1.6
max. viszkozitás		20 mPas	20 mPas
merülőcső hossza	mm	1600	1600
nyomótömlő hossza	mm	4000	4000
max. szállítási magasság	m	5	5
tömlőcsatlakozás átmérője		DN 19	DN 19
súly	kg	5.5	5.5
Adagoló pisztollyal, szívó és nyomó tömlővel.	sz.	2G 112 147	2G 112 149
	Ft	89.700,-	95.900,-
Automatikusan záródó szeleppel, szívó és nyomó tömlővel.	sz.	2G 112 146	2G 112 148
	Ft	113.000,-	117.000,-

Digitális áramlasmérő gáz- és fűtőolaj kiméréséhez

Folyadék nem hitelesített térfogatméréséhez használható. Tápellátás elemről. Egyszeri és összes kiadott mennyiség számláló (5 vagy 6 számjegy). Kalibrálható. IG 1"-os adapter.

átfolyás mérési tartománya	l/perc	10 – 120
max. üzemi nyomás	bar	10
mérési pontosság	%	+/- 1
menet		G1"
	sz.	2G 112 145
	Ft	81.700,-



A folyadékfelszívó szőnyeg Ø 557 mm-es átmérőjű, 200 l-es, 2" és 3/4"-os töltőnyílású hordók lefejtésekor a kicsöppenő, vagy kifolyó folyadékok felszívására lehet alkalmazni. Felszívó képessége 15 - 24 liter.

Csomagolási egység 15 db.

Univerzális hordószőnyeg

sz.	2G 518 060	Ft/csom.	20.200,-
-----	------------	-----------------	-----------------