

KERÉKPÁRÁLLVÁNY

- egy- vagy kétoldalas beállítás
- egymáshoz kapcsolható
- merítéssel horganyzott
- sorba kapcsoláshoz és talajhoz rögzítéshez előkészítve

A Ø 18 mm-es acélcsövekből hajlított keréktartó ívek a szögvasból készült alapkeretekhez vannak hozzácsavarozva. A keréktartó ívekbe legfeljebb 55 mm széles kerekeket lehet beállítani. Az egyes állványok egymáshoz kapcsolhatók és a talajhoz rögzíthetők.

Ft/db

2G 926 383

28.100,-

kerékpár elhelyezés		egyoldalú	egyoldalú	egyoldalú	egyoldalú	kétoldalú
parkolóhelyek száma	db	3	4	5	6	12
keréktávolság	mm	350	350	350	350	320
hosszúság	mm	1050	1400	1750	2100	2100
mélység	mm	550	550	550	550	710
magasság	mm	415	415	415	415	415
súly	kg	12.5	14.5	20.8	23	36.5
	sz.	2G 744 599	2G 272 837	2G 272 840	2G 744 600	2G 744 601
	Ft	29.900,-	34.000,-	42.200,-	56.600,-	104.000,-
≥ 3 db	sz.	2G 926 383	2G 272 839	2G 272 841	2G 926 384	2G 926 385
	Ft/db	28.100,-	31.400,-	38.900,-	53.600,-	95.400,-

KÉTOLDALAS KERÉKPÁRTÁROLÓ

- stabil és robusztus szerkezet
- kétoldalas
- talajhoz erősíthető

A kerékpártárolóba bármilyen típusú, standard kerékméretű kerékpárt be lehet állítani. A kerékpártároló állvány teherhordó elemei erős, a kíméletlen használatnak is ellenálló acélprofilokból készülnek. Az állvány tűzihorganyzott felületvédelme garantálja a hosszú élettartamot. Az állvány rögzítő talpakkal is rendelkezik. Ezek furatain keresztül lehet az állványt tiplik és csavarok segítségével a talajhoz rögzíteni. A lehetséges alapok sokfélesége miatt a rögzítő készlet nem tartozéka az állványnak.

parkolóhelyek száma	db	5
kerékpár elhelyezés		kétoldalú
hosszúság × szélesség × magasság	mm	1000 × 630 × 760
	sz.	2G 519 333
	Ft	50.000,-

