

KÉZI RAKLAPEMELŐ



5 garancia év

- teherbírás 3000 kg
- megerősített hidraulika, finom szabályozású süllyesztés, túlterhelés ellen védő szelep
- acél szerkezet, RAL 1028 sárga színű
- rögzíthető dobfékes vagy fék nélküli kivitel

teherbírás	kg	3000	3000
emelési tartomány	mm	80 – 200	80 – 200
hosszúság × szélesség	mm	1520 × 540	1520 × 540
villa h × sz	mm	1150 × 160	1150 × 160
fordulási tartomány	°	210	210
kivitel		fék nélkül	fékkel
vezetőkerék anyaga		poliuretán	poliuretán
vezetőkerék átmérő	mm	180	180
görgő anyaga		poliuretán	poliuretán
görgő átmérő × szélesség	mm	80 × 70	80 × 70
	sz.	2G 462 292	2G 462 293
	Ft	199.000,-	296.000,-



Ft/db **2G 745 089**
167.000,-

PROFI KÉZI RAKLAPMOZGATÓ TARGONCA

- a vezetőkerék és a dupla villakerék acél kivitelben, poliuretán abronccsal
- emelési magasság 85 – 200 mm
- teherbírás 2500 vagy 3000 kg
- egységes szélesség 540 mm, villaszélesség 160 mm
- vezetőkerék, Ø × sz: 200 × 50 mm
- tandem villakerék, Ø × sz: 80 × 68 mm
- a maximális emelési magasság eléréséhez 14 pumpálás szükséges
- a felületvédelem piros színű porszórt festékbevonat

A raklapemelő targoncák a raklapokra helyezett terhek és áruk biztonságos mozgatását és szállítását szolgálják. A C-alakú megerősített acélprofil garantálja a konstrukció merevségét és szilárdságát. A zárt hidraulikus kör és a hidraulikus szivattyú egy kompakt öntvényházban kapott helyet, amelybe egy túlterhelést meggátoló áteresztő szelep is be van építve.

A vonórúd 210°-ban elfordítható, ezért a raklapemelő rendkívül fordulékony még a legszűkebb helyeken is. A gumibevonatú ergonomikus fogantyúval ellátott vonórúd szerkezete lehetővé teszi a raklapemelő optimális működtetését. A raklapok alá való könnyebb betolást segíti a villák végére szerelt két műanyag bevezető kerék.

teherbírás	kg	2500	3000
emelés	mm	115	115
hosszúság × szélesség	mm	1475 × 540	1475 × 540
villa h × sz	mm	1150 × 160	1150 × 160
súly	kg	82	95
sz.	sz.	2G 745 089	2G 912 367
	Ft	167.000,-	181.000,-