

## ASZTALI VENTILÁTOR



- három fordulatszám fokozat
- kapcsolható, 90°-os oszcilláló mozgás

Minőségi, matt műanyag burkolat, fehér vagy antracit színben. Karbantartást nem igénylő, túlmelegedés ellen védett és folyamatos üzemre tervezett motor. Transzparens forgórész, fokozatmentesen beállítható dőlésszög. A levehető védőrács megkönnyíti a tisztítást.

rotor átmérője	300 mm
átmérő	345 mm
fordulatszám, max.	1310
légáramlás max.	2150 m <sup>3</sup> /h
teljesítményfelvétel	40 W

szín	fehér	antracit
sz.	2G 280 027	2G 280 029
Ft	14.100,-	14.100,-
≥ 5 db	sz. 2G 280 028	2G 280 030
Ft/db	12.800,- Ft	12.800,- Ft

## ÁLLVÁNYOS ÉS PADLÓVENTILÁTOROK



### 1 Fém állványos ventilátor

Karbantartást nem igénylő, nagy teljesítményű, és folyamatos üzemre tervezett motor. Túlmelegedés ellen védett. A 90°-os oszcilláló mozgás kikapcsolható. A ventilátorfej dőlésszöge fokozatmentesen beállítható. A ventilátor tisztításához a védőrács levehető. **Szét szerelt állapotban szállítjuk, egyszerűen összeszerelhető.**

Az állványos ventilátor magassága 970 és 1390 mm között fokozatmentesen állítható be. Szatén felületű fém kivitel. Stabil, 400 mm Ø-ű talp és háromállású forgókapcsoló.

### 2 3 Állványos ventilátor műanyag burkolattal

Transzparens forgórészű ventilátor, a védőrács levehető. Erős légáramlat és elektronikusan kapcsolható oszcilláló mozgás 90°-os tartományban. A magasság 1090 és 1310 mm között fokozatmentesen állítható be. 420 mm Ø-ű stabil talp. **Szét szerelt állapotban szállítjuk, egyszerűen összeszerelhető.**

### 2 Háromfokozatú kapcsoló. Fehér színű műanyag burkolat.

3 Távírányítóval. Antracit színű műanyag burkolat. A ventilátor közvetlenül a készüléken kapcsolható, illetve távirányítóval is működtethető (3 szellőztetési fokozat, időkapcsoló 0,5-től 4 óráig, "Natural" funkció a természetes szél szimulálásához).



### 4 5 Padlóventilátor

Nagy teljesítményű ventilátor, 3 fordulatszám fokozattal, még a nagy alapterületű irodákban is elegendő friss levegőt biztosít. A védőrács és a támasztó kengyel krómzott acél. A védőrács (és ezzel a levegő iránya) 100°-os tartományban állítható be. A fém támasztó kengyel biztosítja a stabil állást. Falra is felszerelhető. Fogantyú a mozgathoz és 2,5 m hosszú hálózati vezeték.

típus	1	2	3	4	5
rotor átmérője	mm 400	400	400	400	500
átmérő	mm 440	440	440	450	550
sebességfokozatok száma	db 3	3	3	3	3
fordulatszám, max.	1145	1145	1145	1305	1310
légáramlás max.	m <sup>3</sup> /h 4867	4172	4172	5685	7860
teljesítményfelvétel	W 60	50	50	110	120
feszültség	V 230	230	230	230	230
	sz. 2G 610 306	2G 280 031	2G 280 033	2G 977 760	2G 610 303
	Ft 36.400,-	18.300,-	22.900,-	33.800,-	44.600,-
≥ 3 db	sz. 2G 884 625	2G 280 032	2G 280 034	2G 863 823	2G 238 977
	Ft/db 32.600,-	17.000,-	21.000,-	31.800,-	38.400,-

i Az üzemi és irodai ventilátor választékunkat a(z) 359 oldalon találja meg.