

PODŁOGA WYCHWYTOWA Z TWORZYWA

- do przechowywania niebezpiecznych substancji (substancje chemiczne, oleje, pestycydy itp.)
- wykonana z polietylenu, nie koroduje, odporna na substancje żrące
- odporna na promieniowanie słoneczne, czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
- profilowane dno umożliwia łatwe przemieszczanie za pomocą wózka widłowego
- nośność 290 kg / przedział


Podłogi robocze zapobiegają wyciekom substancji chemicznych podczas opróżniania i napełniania beczek na większych powierzchniach. Ten rodzaj palet lub podłóg umożliwia trwałe połączenie kilku powierzchni roboczych za pomocą elementów łączących.

K EASY
5 gwarancja lat


długość × szerokość	mm	1410 × 760	1410 × 1410
wysokość	mm	140	140
objętość wychwyty	l	112	215
do ilości beczek	szt.	2	4
	nr	2G 460 910	2G 460 912
	zł	1.400,-	1.770,-
≥ 3 szt.	nr	2G 460 911	2G 460 913
	zł/szt.	1.330,-	1.690,-

zł/szt.

2G 504 514

1.980,-


Wypożyczenie dodatkowe:

Pokrywa do beczek - dodatkowe zabezpieczenie beczek i przechowywanych substancji, średnica wewnętrzna 570 mm, wysokość 75 mm.

nr	2G 601 762	zł	549,-
----	------------	----	-------

Rampa - ułatwia manipulację, do umieszczania beczek na paletach, nośność 300 kg. Wymiary dł. × szer. × wys.: 850 × 700 × 170 mm.

nr	2G 504 515	zł	467,-
----	------------	----	-------

Elementy łączące - do trwałego połączenia dwóch lub kilku podłóg wychwytowych. Opakowanie 2 szt.

nr	2G 461 934	zł/opak.	45,-
----	------------	----------	------



długość × szerokość	mm	1410 × 760	1410 × 1410
wysokość	mm	140	140
objętość wychwyty	l	112	215
do ilości beczek	szt.	2	4
	nr	2G 504 512	2G 504 514
	zł	1.740,-	1.980,-

