

zł/szt.

2G 461 966

1.350,-



10 gwarancja lat



2



3

WANNA WYCHWYTOWA RUCHOMA

- do transportu, rozlewania i składowania beczek o pojemności 60 i 200 litrów
- konstrukcja wanny z blachy stalowej o grubości 3 mm
- certyfikowana dla cieczy palnych kategorii GHS 1-3 i cieczy stanowiących zagrożenie dla wody kategorii GHS 1-4
- z deklaracją zgodności (ÜHP) wg StavaR
- uchwyt manewrowy
- dwa koła skrętne i dwa wsporcze o średnicy 125 mm, jedno koło skrętne z hamulcem

typ		①	②	③	④
objętość wychwyty	l	61	61	215	215
do ilości beczek	szt.	2	2	2	2
do beczki o pojemności maks.	l	60	60	200	200
długość × szerokość	mm	800 × 500	800 × 500	1200 × 800	1200 × 800
wysokość bez uchwytu / z uchwytem	mm	355 / 1080	355 / 1080	425 / 1115	425 / 1115
nośność	kg	320	320	768	768
wykończenie powierzchni konstrukcji		lakierowana, niebieska RAL 5013	ocynkowana	lakierowana, niebieska RAL 5013	ocynkowana
	nr	2G 461 965	2G 461 966	2G 461 967	2G 461 968
	zł	1.170,-	1.350,-	2.600,-	3.140,-



5 gwarancja lat



PL WANNA WYCHWYTOWA RUCHOMA

Stabilna konstrukcja z blachy stalowej w kolorze niebieskim RAL 5010 z powierzchnią zabezpieczoną przed uderzeniami i porysowaniem, z poręczą stalową. Objętość wychwyty wanny wynosi 42,5 l. Wanna wyposażona jest w kratę o wymiarach otworów 30 × 30 mm. Dwa koła wsporcze i dwa skrętne z łożyskami kulkowymi wyposażone są w szare obręcze z pełnej gumy, które nie brudzą podłogi.

dł. × szer. × wys.	mm	1098 × 600 × 941
dł. × szer. ławki	mm	986 × 586
ciężar	kg	42
nośność	kg	250
średnica koła	mm	125
	nr	2G 289 563
	zł	1.660,-

1300 kg



STOJAK NA BECZKI

- oszczędne magazynowanie beczek
- możliwość ustawiania w stos do 3 warstw
- powierzchnia lakierowana

długość × szerokość	mm	1365 × 600
wysokość	mm	300
do ilości beczek	szt.	2
nośność	kg	1300
	nr	2G 754 385
	zł	389,-
≥ 5 szt.	nr	2G 924 969
	zł/szt.	370,-