

PL KRZESŁA WARSZTATOWE

- materiał odporny na kurz, chemikalia i oleje
- regulacja wysokości siedziska tłokiem gazowym
- nośność 110 kg

Krzesła są standardowo wyposażone w rolki na miękkie podłoże lub ślizgacze.

Siedziska i oparcia wykonane są z nietoksycznego, miękkiego poliuretanu, który pozwala na łatwe czyszczenie. Pięcioramienny krzyżak wykonany jest z trwałego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Niektóre modele są wyposażone w chromowaną podpórkę pierścieniową o \varnothing 430 mm. Regulacja wysokości i nachylenia oparcia. Możliwość dokupienia kółek do twardego lub miękkiego podłoża ślizgaczy.



zł/szt.

2G 607 144

569,-



Wyposażenie dodatkowe:

| | nr | zł/opak. |
|--|------------|----------|
| Kółka, do twardego podłoża, opak. 5 szt. | 2G 423 535 | 58,- |
| Kółka, do miękkiego podłoża, opak. 5 szt. | 2G 423 539 | 26,- |
| Ślizgacze, do obrotowego krzesła warsztatowego, opak. 5 szt. | 2G 423 534 | 16,- |

| typ | | ① | ② | ③ | ④ |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| zakres wysokości siedziska | mm | 440 – 560 | 440 – 560 | 570 – 750 | 570 – 750 |
| szerokość siedziska | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
| głębokość siedziska | mm | 410 | 410 | 410 | 410 |
| szerokość oparcia | mm | 370 | 370 | 390 | 390 |
| wysokość oparcia | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
| podłokietniki | | nie | tak | nie | nie |
| podpórka pierścieniowa na nogi | | nie | nie | tak | tak |
| pokrywa tłoka | | tak | tak | tak | nie |
| wyposażenie podstawy | | rolki | rolki | ślizgacze | ślizgacze |
| | nr | 2G 607 140 | 2G 924 878 | 2G 607 143 | 2G 607 145 |
| | zł | 544,- | 660,- | 633,- | 683,- |
| ≥ 3 szt. | nr | 2G 607 141 | 2G 924 885 | 2G 607 144 | 2G 607 146 |
| | zł/szt. | 490,- | 592,- | 569,- | 613,- |