

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Taśma stalowa

Taśmy nierdzewne i ocynkowane oraz nierdzewne tulejki łączące posiadają zwiększoną odporność na niekorzystne wpływy atmosferyczne i nadają się do stosowania w środowisku ze zwiększoną wilgocą powietrza.

zł/szt.

2G 749 304

261,-



wykończenie powierzchni		niemetalizowane	niemetalizowane	ocynkowane	stal nierdzewna	stal nierdzewna	niemetalizowane	niemetalizowane	niemetalizowane
szerokość	mm	13	16	16	16	16	19	20	32
grubość	mm	0.5	0.5	0.5	0.4	0.75	0.8	0.5	1
ciężar opakowania	kg	17	20	25	3.5	4.5	27	25	41
długość	m	340	320	400	30	30	230	325	164
	nr	2G 749 302	2G 749 304	2G 503 841	2G 503 842	2G 503 844	2G 337 315	2G 749 305	2G 907 519
	zł	216,-	261,-	367,-	387,-	500,-	346,-	326,-	534,-
stalowa									
materiał		stal	stal	stal	stal	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
tulejka na słup		nie	nie	nie	nie	nie	nie	tak	tak
szerokość	mm	13	16	20	32	16	16	16	16
opakowanie	szt.	2000	1800	1300	300	100	100	100	100
	nr	2G 980 194	2G 518 269	2G 749 308	2G 980 195	2G 503 845	2G 503 846	2G 503 846	2G 503 846
	zł/opak.	612,-	672,-	573,-	160,-	274,-	274,-	274,-	274,-

ODWIJARKA DO TAŚMY STALOWEJ

Stanowi praktyczny dodatek do ręcznych urządzeń do opasywania. Uniemożliwia samoczynne odwijanie taśmy mocującej, uszkodzenie taśmy poprzez ześlizgnięcie się jej warstw ze szpuli, ułatwia manewrowanie szpulą i zapobiega niepotrzebnym stratom materiału mocującego. Odwijarki są wyposażone w skrzynkę do odkładania narzędzi.

1 2 Konstrukcja odwijarki została wzmocniona dzięki zastosowaniu masywnych kół bieżnych oraz systemu odwijania taśmy w podwójnym łożu kulkowym (w sumie 4 wewnętrzne łożyska kulkowe do odwijania szpuli). Wysokiej jakości wykończenie powierzchni lakierem proszkowym zapewnia dużą odporność na warunki atmosferyczne. Do taśm stalowych o Ø szpuli zewnętrznej do 700 mm.



typ	①	②
do taśmy o szerokości	13 – 20 mm	25 – 32 mm
zewnętrzna średnica szpuli	mm 700	700
ciężar	kg 14	14
	nr 2G 337 313	2G 907 518
	zł 775,-	1.390,-

i Taśmy stalowe i spinki znajdują się na str. 371.