

SKŁADANE SCHODKI ALUMINIOWE JEDNOSTRONNE



Do zwykłego użytku

- stabilna i lekka konstrukcja
- nośność 150 kg
- jednostronne schodki z pałką 600 mm nad górną platformą

Wykonane z ciągnionych i spawanych profili aluminiowych zakończonych końcówkami z tworzywa. Przed całkowitym rozwarciem zabezpieczone dwoma pasami z włókna polipropylenowego. Stopnie schodków zawsze o wymiarze 80 × 335 mm, platforma 264 × 260 mm.



wysokość platformy	mm	600	820	1030	1240	1450	1660
stopnie z platformą	szt.	3	4	5	6	7	8
ciężar	kg	3	3.5	4.5	5.4	6.7	7.5
	nr	2G 749 398	2G 749 399	2G 749 401	2G 749 402	2G 749 403	2G 749 404
	zł	147,-	171,-	206,-	246,-	337,-	393,-
≥ 3 szt.	nr	2G 925 023	2G 925 024	2G 925 025	2G 925 026	2G 925 027	2G 925 028
	zł/szt.	129,-	151,-	184,-	218,-	298,-	343,-



Do profesjonalnego użytku

- solidna konstrukcja, wysoka wytrzymałość
- nośność 150 kg
- jednostronne schodki z pałką 640 mm nad górną platformą

Wykonane z wysokiej jakości profili ciągnionych, odpornych nawet na ekstremalne warunki, co jest przyczyną ich większego ciężaru. Wyposażone w stopki antypoślizgowe. Przed całkowitym rozwarciem zabezpieczone pasami lub podpórkami poprzecznymi. Schodki są zakończone pałką połączonym listwą bezpieczeństwa. Pałek wystaje nad ostatnią platformą o 640 mm. Wymiary platformy 300 × 290 mm.



wysokość platformy	mm	840	1050	1260	1470	1680	2110
stopnie z platformą	szt.	4	5	6	7	8	10
ciężar	kg	8.1	9.2	10.1	12	13.2	15.3
	nr	2G 422 741	2G 422 742	2G 422 743	2G 422 744	2G 422 745	2G 422 747
	zł	824,-	922,-	999,-	1.340,-	1.460,-	1.640,-
≥ 3 szt.	nr	2G 423 429	2G 423 430	2G 423 431	2G 423 433	2G 423 434	2G 423 435
	zł/szt.	740,-	827,-	898,-	1.210,-	1.310,-	1.490,-