

STOJAK NA ROWERY



- obustronny
- z profili stalowych – cynkowany ogniowo
- na 3 lub 5 rowerów

Stojak na rowery jest wykonany ze sztywnych profili stalowych, ocynkowanych ogniowo, co zapewnia praktycznie nieograniczoną trwałość. Stojaki są przygotowane do kotwienia do ziemi (materiał do kotwienia należy zakupić osobno). Szerokość łuku na koło – u góry 55 mm, zwęża się w dół do 36 mm.


ilość miejsc parkingowych	szt.	5
długość	mm	1350
ciężar	kg	9
	nr	2G 180 121
	zł	598,-
≥ 3 szt.	nr	2G 180 122
	zł	546,-



GRZEBIENIOWY STOJAK NA ROWERY

- ocynkowany zanurzeniowo

Pałki z rur stalowych o $\varnothing$ 18 mm są przykręcone do ramy podstawowej z kątowników stalowych i są przeznaczone do opon o szerokości do 55 mm. Możliwość łączenia szeregowego pojedynczych ram i mocowania do podłoża.



ilość miejsc parkingowych	szt.	3	6
rozstaw kół	mm	350	350
szerokość	mm	1050	2100
głębokość	mm	570	570
wysokość	mm	420	420
ciężar	kg	13	23.5
	nr	2G 518 402	2G 518 404
	zł	533,-	1.080,-
≥ 3 szt.	nr	2G 518 403	2G 518 405
	zł/szt.	477,-	967,-

OWALNY STOJAK NA ROWERY



- jednostronne lub dwustronne wstawianie rowerów
- ocynkowany zanurzeniowo

Pałki z rur stalowych o $\varnothing$ 18 mm są przykręcone do ramy podstawowej ze stalowych kątowników. Możliwość łączenia szeregowego poszczególnych ram i mocowania ich do podłoża.

ustawianie rowerów		jednostronne	jednostronne	dwustronne	dwustronne
ilość miejsc parkingowych	szt.	3	6	6	12
rozstaw kół	mm	350	350	320	320
szerokość	mm	1050	2100	1050	2100
wysokość	mm	420	420	420	420
ciężar	kg	11	22	16	32
	nr	2G 518 400	2G 518 510	2G 757 797	2G 518 512
	zł	443,-	892,-	957,-	2.050,-
≥ 3 szt.	nr	2G 518 401	2G 518 511	2G 919 998	2G 518 513
	zł/szt.	370,-	763,-	811,-	1.830,-