

PRZEGRODA PARKINGOWA

- zabezpieczy teren prywatny przed wjazdem nieupoważnionych osób
- posiada atest instytutu doświadczalnego
- zderzaki gumowe

Na żądanie możliwość dostarczenia klucza-matki.

Stabilne stalowe konstrukcje z ogniowo ocynkowaną podstawą lub stopą (190 × 190 mm) do zakotwienia w betonie, w asfalcie, itd. Słupki i łuki na jezdni chronione są przed uderzeniem zderzakami gumowymi. Przegrody posiadają lamelowe zamki z kołpakiem chroniącym przed wnikiem brudu oraz 3 klucze. Klucz jest potrzebny jedynie do poluzowania i złożenia słupków i przegród. Przy postawieniu słupki i łuki automatycznie się zamkną. Przegrody są pokryte folią odblaskową na wypadek gorszej widoczności. Zabezpieczone przed korozją farbą: biały komaksyt na podkładzie z farby cynkowej (podwójna ochrona) lub ocynkowane ogniowo.



typ		①	②
wykończenie powierzchni		komaksyt	ocynkowane
wysokość	mm	800	800
szer. × gł. słupka	mm	60 × 60	60 × 60
ciężar	kg	6	6
	nr	2G 507 845	2G 507 846
	zł	738,-	738,-
≥ 3 szt.	nr	2G 507 855	2G 507 856
	zł/szt.	668,-	673,-

typ		③	④
wykończenie powierzchni		komaksyt	ocynkowane
wysokość	mm	800	800
szerokość	mm	590	590
głębokość słupka	mm	60	60
średnica rury	mm	43	43
ciężar	kg	7	7
	nr	2G 507 847	2G 507 848
	zł	866,-	873,-
≥ 3 szt.	nr	2G 507 858	2G 507 859
	zł/szt.	777,-	783,-



typ		⑤	⑤	⑥	⑥
wykończenie powierzchni		komaksyt	komaksyt	ocynkowane	ocynkowane
wysokość	mm	500	500	500	500
szerokość	mm	600	800	600	800
głębokość	mm	300	300	300	300
średnica rury	mm	43	43	43	43
ciężar	kg	9	11	9	11
	nr	2G 507 850	2G 507 852	2G 507 851	2G 507 853
	zł	926,-	909,-	988,-	1.050,-
≥ 3 szt.	nr	2G 507 860	2G 508 295	2G 507 861	2G 508 296
	zł/szt.	831,-	818,-	887,-	946,-